

# CEMENT RESIDUE REMOVER

Krachtige gelvormige zure reiniger voor het verwijderen van hardnekkige kalkuitbloei en cementsluier



## Productomschrijving

Cement Residue Remover is een sterk zure reiniger op basis van zoutzuur en fosforzuur. Cement Residue Remover verwijdert effectief vroege witte uitslag, kalkuitslag, cementsluier en salpeter.

## Toepassing

Cement Residue Remover is geschikt voor reinigen van zuurbestendige, minerale oppervlakken zoals baksteen en tegels.

## Eigenschappen

- ⊖ Efficiënte, snelle reiniging
- ⊖ Is vriendelijk voor de meeste ondergronden
- ⊖ Laat geen residu achter

## Technische gegevens

Kleur: Transparant  
Geur: Mild zuur  
Soortelijk gewicht: 1,20 kg/liter  
pH: Ca. 1  
Bevat: Zoutzuur en fosforzuur

## Applicatie omstandigheden

Cement Residue Remover kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden.

## Gebruiksaanwijzing

1. Cement Residue Remover onverdund aanbrengen met een kwast of borstel. Op horizontale delen het product uitgieten en verdelen met een borstel of bezem.
2. Laat het product circa 5 - 60 minuten inwerken op de ondergrond. Houd de ondergrond tijdens de inwerktijd vochtig.
3. Spoel en reinig de ondergrond met een hogedrukspuit.
4. Gebruik afhankelijk van de ondergrond een druk tussen de 50 en 200 bar. Gebruik koud of warm water met een maximum temperatuur van 50°C.
5. Herhaal indien nodig de behandeling

## Verpakking

1, 5 en 10 liter

## Theoretisch verbruik

Verbruik 5-15 m<sup>2</sup>/l. Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de porositeit van de ondergrond.

## Praktische informatie

- ⊖ Niet mengen met andere producten. Pas vooral op met alkalische producten
- ⊖ Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- ⊖ Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- ⊖ Laat het product niet indrogen.
- ⊖ Bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren.
- ⊖ Gebruik Cement Residue Remover Gel wanneer een extra lange inwerktijd gewenst is op verticale ondergronden.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: September 2020  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57655