

# GRAFFITI GEL 221 RS

Het meest effectieve product voor het verwijderen van graffiti van treinen, bussen, metro's en ander rollend materieel



## Productomschrijving

Graffiti Gel 221 RS (rolling stock) is een milde, gelvormige graffiti verwijderaar op basis van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare oplosmiddelen.

Graffiti Gel 221 RS in het kort: Snel, effectief, biologisch afbreekbaar, vriendelijk in gebruik en respectvol voor het originele afwerk materiaal.

Graffiti Gel 221 RS is het meest gebruikte en voorgeschreven product door nationale en internationale openbaar vervoerbedrijven en is door diverse instanties en universiteiten getest.

Graffiti Gel 221 RS heeft een typische milde geur en is door zijn gelachtige structuur zeer geschikt voor verticale ondergronden zoals de buitenzijde van rollend materieel.

## Toepassing

Graffiti Gel 221 RS is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van graffiti van de buitenzijde van rollend materieel. Vrijwel alle oppervlakken zoals de bakwand, ramen, handvatten en trappen kunnen probleemloos behandeld worden met de Graffiti Gel 221 RS.

## Eigenschappen

- ⊖ Biologisch afbreekbaar (OECD test 302b)
- ⊖ Milde geur
- ⊖ Voor binnen- en buitengebruik
- ⊖ Verwijdert snel en effectief alle soorten graffiti
- ⊖ Geschikt voor gebruik op vrijwel alle ondergronden

## Technische gegevens

Kleur: Geel  
Geur: Mild  
Soortelijk gewicht: 1,05 kg/liter  
pH: Ca. 7 (neutraal)  
Bevat: Oplosmiddelen

## Applicatie omstandigheden

Graffiti Gel 221 RS is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

## Gebruiksaanwijzing

1. Leg voor de start van de reiniging een Absorbent Roll onder het te behandelen oppervlak om verfstrengen op te vangen.
2. Breng Graffiti Gel 221 RS onverdund aan op de graffiti met een zachte borstel.
3. Laat het product 3-5 minuten inwerken en wrijf daarna met een harde of zachte borstel in de graffiti om het proces te versnellen (agiteren).
4. Laat het product nogmaals 10-15 minuten inwerken tot de graffiti zichtbaar is opgelost.
5. Haal vervolgens de opgeloste graffiti van de ondergrond met lage druk en warm water of met rubberen raamtrekken.
6. Neutraliseer bij gebruik van een rubberen raamtrekker de ondergrond met een natte doek of spons.
7. Verwijder eventueel hardnekkige verfstrengen met een kunststof schraper of niet-schurende witte pad.

## Verpakking

1 en 10 Liter

## Theoretisch verbruik

Houd rekening met een verbruik van 2 – 7 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond en de graffiti.

## Praktische informatie

Niet verdunnen of mengen met andere producten  
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan. Bij lage temperaturen (<8°C) kan de Graffiti Gel 221 RS Winter Edition toegepast worden.

Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.

Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.  
Let op: na het verwijderen van graffiti zal het oppervlak van het rollend materieel voor de komende 24 uur zachter en kwetsbaarder zijn dan normaal.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2023

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57617