

MULTISTRIP

Universele alkalische stripper voor onder andere vloerwassen en andere semipermanente coatings



Productomschrijving

Multistrip is een krachtige stripper voor het verwijderen van polymeer vloerwassen en diverse andere semipermanente (renovatie)coatings.

Multistrip is een geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel en bevat oplosmiddelen voor een snelle en effectieve werking.

Multistrip is laagschuimend en kan gebruikt worden in combinatie met een schrobmachine.

Toepassing

Multistrip kan toegepast worden op alle waterbestendige harde ondergronden waaronder linoleum vloeren, geschilderde ondergronden, kunststoffen en metalen. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals onbehandeld hout.

Multistrip wordt toegepast voor het verwijderen van polymeervloerwassen zoals de Floorguard Polycryl in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en schoolgebouwen.

Multistrip wordt toegepast voor het verwijderen van diverse semipermanente coatings waaronder Nitoshield, Nitocryl, Nitowax en Inoxcoat.

Eigenschappen

- ⊖ Sterk geconcentreerd
- ⊖ Celvormig voor een langere inwerktijd en gebruik op verticale ondergronden
- ⊖ Hoog oplossend vermogen
- ⊖ Snelwerkend
- ⊖ laagschuimend

Technische gegevens

Kleur:	Rood/roze
Ceur:	Licht geperfumerd
Soortelijk gewicht:	ca. 1 kg/liter
pH:	ca. 13
Bevat:	Oppervlakte actieve stoffen en butylglycol

Applicatie omstandigheden

Multistrip kan gebruikt worden bij alle droge weersomstandigheden. Bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren.

Gebruiksaanwijzing

Strippen van vloerwassen:

1. Multistrip afhankelijk van het aantal lagen en mate van vervuiling 1:1 of 1:10 verdunnen met koud water.
2. Multistrip verdelen over de ondergrond met een vlakmop of inwasser.
3. Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Laat de ondergrond niet opdrogen tijdens de inwerktijd.
4. Schrob de vloer met een vloerpad.
5. Haal de vervuilde oplossing van de ondergrond en spoel de ondergrond grondig na met schoon water.
6. Laat de ondergrond volledig drogen alvorens een nieuwe laag Floorguard Polycryl aan te brengen.

Strippen van semipermanente (renovatie)coatings:

1. Multistrip onverdund aanbrengen met een zachte borstel of microvezeldoek.

2. Laat het product enkele minuten inwerken op de coating tot deze oplost. Doorwerken met een pad versnelt de werking.
3. Spoel de ondergrond na met schoon water.
4. Na reinigen met Multistrip kan met Isopropanol de ondergrond ontvet en gedroogd worden en kan daarna direct een nieuwe coating aangebracht worden.

Verpakking

10 liter

Theoretisch verbruik

10 – 20 m²/l afhankelijk van de te verwijderen coating en de gebruikte verdunning.

Praktische informatie

- ⊖ Niet mengen met andere producten.
- ⊖ Onverdund niet gebruiken op alkaligevoelige ondergronden.
- ⊖ Vloeren kunnen gedurende de inwerktijd erg glad zijn. Draag te allen tijde geschikte werkschoenen.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.



Uitgave: Januari 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 65009