

# SHADOW REMOVER GEL

Speciaal ontwikkelde gel verwijderaar voor het verwijderen van graffiti schaduwen



## Productomschrijving

Shadow Remover Gel is een speciaal ontwikkelde verwijderaar voor graffiti schaduwen. Schaduwen blijven vaak achter na het verwijderen van graffiti, voornamelijk op poreuze ondergronden zoals metselwerk en beton.

Shadow Remover Gel dringt door de speciale samenstelling diep in de poriën van de ondergrond om de laatste schaduwen te verwijderen. Shadow Remover Gel kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is volledig biologisch afbreekbaar volgens OECD test 302b.

Shadow Remover Gel is gelvormig en kan daardoor zeer goed worden toegepast op verticale ondergronden zoals muren en gevels.

## Toepassing

Shadow Remover Gel met name geschikt voor poreuze ondergronden zoals graniet, natuursteen, beton, metselwerk, tegels, hout en kalksteen. Shadow Remover Gel is ook geschikt voor vele harde ondergronden, maar zet altijd een proefstuk om zeker te weten dat de ondergrond niet wordt aangetast. Gebruik Shadow Remover Gel niet op zachte metalen ondergronden zoals aluminium en koper!

## Eigenschappen

- Verwijderd snel en effectief graffiti schaduwen
- Geschikt voor gebruik op vele soorten ondergronden
- Volledig biologisch afbreekbaar
- Zeer geschikt voor gebruik op verticale ondergronden waar een lange inwerktijd gewenst is
- Droogt langzamer op en heeft daardoor een langere en effectievere werking

## Technische gegevens

Kleur: Geel/oranje  
Geur: Mild  
Soortelijk gewicht: 1,06 kg/liter  
pH: Ca. 14 (sterk alkalisch)  
Bevat: Kaliumhydroxide

## Applicatie omstandigheden

Shadow Remover Gel is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

## Gebruiksaanwijzing

1. Breng Shadow Remover Gel onverdund aan op de ondergrond met een kwast of chemisch resistente borstel.
2. Laat het product 2-30 minuten inwerken
3. Smit de schaduwen weg met hoge druk (70-150 bar) en heet water (40-90°C).

## Verpakking

1 en 5 Liter

## Theoretisch verbruik

2 – 5 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond en de aard van de schaduw.

## Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten. Pas op met zure producten.

- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon
- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Kan ernstige brandwonden en permanent oogletsel veroorzaken. Voorkom ten alle tijden huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Spoel bij contact met de huid of ogen direct na met veel water. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57619