

# SHADOW REMOVER STRONG

Zeer sterke pasteuze verwijderaar voor graffiti schaduwen



## Productomschrijving

Schaduwen blijven vaak achter na het verwijderen van graffiti, voornamelijk op poreuze ondergronden zoals metselwerk en beton. Shadow Remover Strong is ontwikkeld voor het verwijderen en ontkleuren van de meest hardnekkige graffiti schaduwen. Het product bevat onder andere natriumhypochloriet (bleek) en heeft daardoor een sterk blekende/ontkleurende werking.

## Toepassing

Shadow Remover Strong is toepasbaar op alle ondergronden die bestand zijn tegen verbleking zoals beton, steen, vele soorten natuursteen en sommige kunststoffen.

Shadow Remover Strong is een zeer sterk product, zet altijd een proefstuk om zeker te weten dat de ondergrond niet wordt aangetast.

Shadow Remover Strong kan metalen ondergronden aantasten.

## Eigenschappen

- Verwijdert snel en effectief graffiti schaduwen
- Blekende werking op pigmenten
- Geschikt voor gebruik op vele soorten ondergronden en in het bijzonder voor natuursteen

## Technische gegevens

Kleur: Bruin  
Geur: Mild  
Soortelijk gewicht: 1,06 kg/liter  
pH: Ca. 14 (sterk alkalisch)  
Bevat: Natriumhypochloriet en natriumhydroxide

## Applicatie omstandigheden

Shadow Remover Strong is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

## Gebruiksaanwijzing

1. Breng Shadow Remover Strong onverdund aan op de ondergrond met een kwast of chemisch resistente borstel in een dikke laag.
2. Laat het product enkele minuten inwerken en spuit daarna de schaduwen weg met gepaste druk en heet water (40-90°C).
3. Bij onvoldoende resultaat het product 4 uur tot enkele dagen laten inwerken. Dek af met een plastic folie om uitdrogen te voorkomen.

## Verpakking

5 Liter

## Theoretisch verbruik

1 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond en de aard van de schaduw.

## Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten. Pas op met zure producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.
- Zorg bij binnen gebruik voor voldoende ventilatie.

## Opslag en houdbaarheid

Let op: omdat het product bleek bevat is de houdbaarheid ongeveer 6 – 12 maanden. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Kan ernstige brandwonden en permanent oogletsel veroorzaken. Voorkom ten alle tijden huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Spoel bij contact met de huid of ogen direct na met veel water. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Januari 2024  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57698