

# STRIP-OFF PLUS

Zeer snel en effectief afbijtmiddel voor alle soorten coatings en verf



## Productomschrijving

Strip-Off Plus is een krachtig afbijtmiddel voor het verwijderen van meerdere lagen verf met één behandeling.

Strip-Off Plus is gelvormig en kan daardoor goed hechten op vrijwel alle ondergronden.

Strip-Off Plus bevat alleen biologisch afbreekbare oplosmiddelen en is vrij van NMP en methyleenchloride.

## Toepassing

Strip-Off Plus is universeel toepasbaar en verwijdert snel en effectief alkyd, acrylaat, latex, polyurethaan, epoxy en 2-componenten coatings. Strip-Off Plus kan veilig worden gebruikt op vrijwel alle soorten metalen-, minerale- en houten ondergronden. Voorbeelden zijn beton, stucwerk, graniet, kalksteen, zandsteen, metselwerk, glas en metaal. Kan sommige kunststoffen beschadigen, zet vooraf altijd een proefstuk.

## Eigenschappen

- Neutraal en daardoor vriendelijk voor de meeste ondergronden
- Werkt ook bij lage temperaturen
- Bevat geen methyleenchloride, NMP, NEP, zuren of logen.
- Verwijdert snel meerdere lagen verf
- Sterke hechting en lange open-tijd voor een optimale werking
- Gebruiksvriendelijk

## Technische gegevens

Kleur:	Grijs
Geur:	Karakteristiek
Soortelijk gewicht:	1,02 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Vlampunt:	23°C
VOS-gehalte:	943 g/l

## Applicatie omstandigheden

Strip-Off Plus is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

## Gebruiksaanwijzing

1. Strip-Off Plus onverdund aanbrengen met een kwast of roller in een dikke laag.
2. Laat het product 30 minuten tot 1 uur inwerken afhankelijk van de temperatuur en het aantal verflagen. Voorkom dat het product indroogt, dek eventueel af met folie.
3. Spuit de opgeloste verf van de ondergrond met hoge druk (50 – 300 bar) en heet water (70 – 90°C). Werk van onder naar boven. Pas de druk aan op de ondergrond.
4. Op kwetsbare ondergronden de opgeloste verf wegkrabben met een plamuurmes of kunststof krabber.
5. Spoel de ondergrond na het schoonmaken grondig na met schoon water.

## Verpakking

1 en 10 Liter

## Theoretisch verbruik

0,25 – 1 m<sup>2</sup> per kg afhankelijk van de ondergrond en het aantal verflagen.

## Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Verf- en productresten opvangen met Absorbent Rolls.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele plaats verwijderd van ontstekingsbronnen.

## Veiligheidsvoorschriften

Voorkom inademing, zorg voor voldoende ventilatie en draag adembescherming met bruin filter. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte oplosmiddel resistente handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril of gelaatsscherm. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57633