

FACADECLEAN STRONG

Zeer krachtige gevelreiniger voor extreem vervuilde minerale ondergronden



Productomschrijving

Facadeclean Strong is een vloeibare zure gevelreiniger op basis van fluorwaterstofzuur (HF) en fosforzuur.

Facadeclean Strong heeft een zeer krachtige werking en is toepasbaar op zwaar en extreem vervuilde minerale ondergronden.

Facadeclean Strong verwijdert effectief alle veelvoorkomende gevelvervuilingen.

Toepassing

Facadeclean Strong kan gebruikt worden op de meeste minerale ondergronden waaronder graniet, zandsteen, beton, leisteen, baksteen, terracotta, ongepolijst marmer, stucwerk en basaltachtige steen.

Facadeclean Strong kan kalkhoudende steensoorten aantasten.

Eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar
- Te gebruiken op bijna alle kalkvrije steensoorten
- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer snelle en grondige werking verwijdert alle soorten gevelvervuilingen

Technische gegevens

Kleur:	Transparant
Geur:	Scherp
Soortelijk gewicht:	1,12 kg/liter
pH:	<1
Bevat:	Fluorwaterstofzuur (HF) en fosforzuur

Applicatie omstandigheden

Facadeclean Strong kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

1. Facadeclean Strong 1:5 tot 1:20 verdunnen met water afhankelijk van de vervuiling.
2. Facadeclean Strong aanbrengen met een lagedrukspuit of borstel.
3. Laat het product circa 10 tot 60 minuten inwerken op de ondergrond. Houd de ondergrond vochtig en laat het product niet indrogen.
4. Spoel en reinig de ondergrond met een hogedrukspuit.
5. Gebruik afhankelijk van de ondergrond een druk tussen de 50 en 200 bar. Gebruik koud of warm water met een temperatuur van maximaal 50°C.
6. Herhaal indien nodig de behandeling.

Verpakking

10 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 5 - 15 m² per liter afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Niet mengen met andere producten. Pas vooral op met alkalische producten.

- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Laat het product niet indrogen.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Facadeclean Strong bevat fluorwaterstofzuur, neem bij klachten direct contact op met de huisarts. Raadpleeg voor gebruik altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: September 2024
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57636