

PEELABLE CLEANER

Duurzame folie voor het reinigen van oppervlakken waar conventionele reinigingsmiddelen, water of druk niet mogelijk is



Productomschrijving

Peelable Cleaner is een 1-component, watergedragen coating op basis van een duurzame 100% gerecyclede polymeer emulsie. Peelable Cleaner vormt na het drogen een duurzame, transparante folie die eenvoudig van de ondergrond te verwijderen is. Peelable Cleaner heeft reinigende eigenschappen wanneer het vloeibaar wordt aangebracht. De reinigende eigenschappen zorgen dat alle verontreinigingen van de ondergrond los laten en in de coating opgenomen worden. Na het drogen wordt de folie van de ondergrond verwijderd samen met alle verontreinigingen. Peelable Cleaner verwijdert stof, roet, olie en andere oppervlaktevervuilingen. Peelable Cleaner is na droging volledig water-, UV en vorstbestendig.

Toepassing

Peelable Cleaner kan gebruikt worden op vrijwel alle poreuze ondergronden zoals marmer, zandsteen, kalkzandsteen, travertijn, gips, terracotta en metselwerk zoals beton, mortel en baksteen. Peelable Cleaner is speciaal ontwikkeld voor reiniging waar traditionele vloeibare reinigingsmiddelen niet veilig kunnen worden gebruikt of waar spoelen met water/druk onpraktisch kan zijn. Denk aan monumentale panden, gymzalen met houtenvloeren en gebouwen met brandschade.

Eigenschappen

- Volledig UV-resistent
- Oplosmiddelvrij
- Vormt een transparante laag
- Te verwijderen zonder residu achter te laten
- Verhoogde viscositeit voor toepassing in één laag tot de meeste oppervlakken.
- Reinigende werking
- Vereist geen spoelen of schrobben

Technische gegevens

Kleur:	Wit
Geur:	Geurloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,03 kg/liter
pH:	ca. 9-10
Doorgedroogd:	4 - 24 uur afhankelijk van de omstandigheden en laagdikte

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%
Niet aanbrengen als het regent of wanneer regen of vorst wordt verwacht binnen 12 uur na applicatie.

Gebruiksaanwijzing

Plak niet te behandelen delen zoals (ventilatie)roosters, borstels, geleiders en zonnewering af met tape. Peelable Cleaner aanbrengen met behulp van een airless- of HVLP verfspuit. Hanteer een totaal minimum verbruik van 0,5 - 0,8 kg/m². Bij sterk poreuze ondergronden of ondergronden met een ruw structuur is een hoge laagdikte van groot belang. Let op: aanbrengen van te weinig laagdikte kan grote problemen veroorzaken tijdens het verwijderen van de coating. Peelable Cleaner kan ook aangebracht worden met een blokkwast of langharige roller. Verwijder Peelable Cleaner door rustig de coating vanuit een hoek los te trekken van de ondergrond.

Verpakking

1, 5 en 10 kg

Theoretisch verbruik

0,6 - 0,8 kg/m² afhankelijk van de ondergrond

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Reinig apparatuur na gebruik met een alkalische reiniger zoals water en zeep.
- Zet vooraf altijd een proefstuk om zeker te weten dat de ondergrond geschikt is.
- Airless spuitapplicatie 100 á 150 bar en 0,015 - 0,019 inch spuittip. Neem contact op met onze technisch adviseurs voor advies.
- Bij langdurig contact met water (regen) kan de coating wit verkleuren, dit heeft geen nadelig effect op de werking.
- Coating is droog wanneer de coating transparant is.
- Niet gebruiken om hout of reeds geverfde ondergronden.
- Peelable Cleaner droogt in contact met lucht, voorzorg moet worden genomen tijdens het aanbrengen van de coating om gedeeltelijk gedroogd materiaal te voorkomen. Sluit de verpakking altijd goed af tijdens en na gebruik.

Opslag en houdbaarheid

In originele, goed afgesloten ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Draag geschikte handschoenen en veiligheidsbril. Draag altijd een stofmasker om inademing van spuitnevel te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Januari 2024

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57668