

UNICLEAN HIGH ALKALINE

Sterk alkalische reiniger voor het reinigen van extreem vervuilde ondergronden



Productomschrijving

Uniclean High Alkaline is een sterk alkalische reiniger voor zware vetaanslag, roet, nicotine en andere extreme vervuiling. Uniclean High Alkaline bevat zeer sterke emulgatoren en oppervlakte actieve stoffen en komt door de meest hardnekkige vervuilingen.

Uniclean High Alkaline is milieuvriendelijker dan andere sterke reinigers.

Toepassing

Uniclean High Alkaline kan onder andere toegepast worden op natuur- en baksteen, beton, tegels, 2-componenten coatings en verschillende kunststoffen (PVC, PC, PMMA). Niet toepassen op alkali gevoelige ondergronden zoals linoleum, alkydverven en vernissen.

Eigenschappen

- Sterk alkalisch
- Kan op de meeste ondergronden toegepast worden
- Minder milieubelastend dan andere sterke reinigers
- Extreem sterk oplozend vermogen

Technische gegevens

Kleur: Bruin
Geur: Citroen
Soortelijk gewicht: 1,03 kg/liter
pH: 14
Bevat: kaliumhydroxide, Alcohols, C9-C11, Ethoxylated, Hexyl D-glucoside, Tetrasodium N,N bis(carboxylatomethyl)- L-glutamate

Applicatie omstandigheden

Uniclean High Alkaline kan bij alle weersomstandigheden toegepast worden, bij binnen gebruik de ruimte ventileren.

Gebruiksaanwijzing

1. Uniclean High Alkaline afhankelijk van de vervuiling verdunnen met water of geconcentreerd gebruiken.
2. Uniclean High Alkaline aanbrengen met een lagedrukspuit, microvezeldoek of borstel.
3. Laat het product enkele minuten inwerken op de ondergrond. Doorhalen met een witte pad of powerspons versnelt de werking.
4. Neem de ondergrond af met water en/of microvezeldoek.
5. Herhaal indien nodig de procedure.

Verpakking

5 en 10 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de gebruikte verdunning.

Praktische informatie

- Niet mengen met andere producten, pas op met zure producten.
- Niet gebruiken op alkali gevoelige ondergronden.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Maart 2022

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57639