

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD PRIMER

Hechtprimer voor Graffitiguard Permanent HD



Productomschrijving

Graffitiguard Permanent HD Primer is een gemakkelijk aan te brengen, transparante, 1-component hechtprimer voor gladde oppervlakken

Graffitiguard Permanent HD Primer hardt uit bij kamertemperatuur om een sterke hechtlaag te vormen tussen de ondergrond en Graffitiguard Permanent Hd.

Toepassing

Graffitiguard Permanent HD Primer kan worden gebruikt op alle gladde en niet-poreuze materialen, zoals metalen, kunststoffen, verf en gladde composietmaterialen.

Eigenschappen

- Zeer laag verbruik
- 1-component en gemakkelijk te verwerken
- Verbeterd aanzienlijk de hechting en duurzaamheid van coatings op siliconenbasis
- Snel drogend

Technische gegevens

Kleur: Transparant
Geur: Terpentine
Soortelijk gewicht: 0,80 kg/liter
Vlampunt: 63°C

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C
Relatieve luchtvochtigheid: max 80% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig het te behandelen oppervlak en verwijder graffiti en andere verontreinigingen zoals roet, was, olie, verfresten, enz.
2. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig intact, droog en vrij van stof is.
3. Breng Graffitiguard Permanent HD Primer in een zeer dunne laag aan met behulp van een microfzelspons. De beste resultaten worden bereikt met een laagdikte tussen 1 en 10 micron.
4. Laat de primer 1 - 2 uur uitharden bij omgevingstemperatuur alvorens Graffitiguard Permanent HD aan te brengen. Het aanbrengen van Graffitiguard Permanent HD dient te geschieden binnen 5 uur na het aanbrengen van de primer.

Droging

Droog: 1 - 2 uur

Verpakking

1 en 5 kg

Theoretisch verbruik

60 - 80 m² per liter

Praktische informatie

- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Altijd een proefstuk uitvoeren alvorens op grote schaal toe te passen.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Ontvlambare vloeistof en damp. Vermijd contact met huid en ogen, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Roadpleeg in geval van twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten of bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Oktober 2021

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57677