

# NITOWAX

Een hoogwaardig poets-, reinigings-, en conserveringsmiddel voor verweerde ondergronden

## Productomschrijving

Nitowax is een poets- en reinigingsmiddel in één voor verweerde ondergronden zoals licht verweerde kunststoffen, verpoederde en verkrijte coatings en verweerde gevelbeplating.

Nitowax laat na reiniging een transparante laag achter die glans en kleurverdieping geeft aan de ondergrond met een duurzaamheid van maximaal 1 jaar.

Nitowax is een semipermanente, reversibele coating wat inhoudt dat deze met de juiste middelen gemakkelijk te verwijderen is. Nitowax wordt gekenmerkt door de zeer makkelijke applicatie en tijdswinst door het combineren van de reinigende en beschermende werking in één product.

Nitowax is perfect inzetbaar als periodiek onderhoudsproduct.

De Nitorange van Mavro bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semipermanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de Nitorange!

## Toepassing

Nitowax is speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze gevel afwerkmaterialen zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium en andere gecoate ondergronden.

Nitowax geeft vooral op sterk verweerde en vervuilde ondergronden een verbluffend resultaat. Denk hierbij aan verpoederde kozijnen op kantoorpanden en verpoederde beplating.

## Eigenschappen

- ⊖ Zeer eenvoudige applicatie met een doek of polijstmachine
- ⊖ Reinigende en beschermende werking in één
- ⊖ Geschikt voor vele soorten gesloten en gecoate ondergronden
- ⊖ Semipermanent en reversibel
- ⊖ Maakt het oppervlak waterafstotend
- ⊖ Licht kleur- en glansherstel

## Technische gegevens

Kleur: Beige  
Geur: Oplosmiddel  
Soortelijk gewicht: 1,02 kg/liter  
pH: 7  
Vlampunt: >62°C

## Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C  
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

## Gebruiksaanwijzing

1. Omdat de Nitowax een reinigingsmiddel en conserveringsmiddel in één is kan de Nitowax in de meeste gevallen direct worden toegepast.



- Bij sterk vervuilde ondergronden kan een voorbehandeling met Uniclean Low Foaming en Isopropanol noodzakelijk zijn.
2. Breng Nitowax aan op een microvezeldoek of vochtige powerspons en verdeel dit gelijkmatig op de ondergrond.
  3. Laat de Nitowax een paar minuten drogen en wrijf daarna het product in de ondergrond met een microvezeldoek of polijstmachine.
  4. Bij sommige ondergronden kan een tweede behandeling noodzakelijk blijken, deze kan direct aangebracht worden.

## Droging

Stofdroog: 30 minuten – 1 uur  
Droog: 2 – 4 uur  
Watervast: 6 – 8 uur

## Verpakking

1, 5 en 10 liter

## Theoretisch verbruik

12 – 25 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.

## Praktische informatie

- ⊖ Niet verdunnen of mengen met andere producten

## Onderhoud

Nitowax is niet bestand tegen reguliere reiniging. Het Nitowax conserveringssysteem dient minimaal 1 keer in de 2 jaar te worden hersteld. Het Nitowax conserveringssysteem is eenvoudig opnieuw aan te brengen volgens de standaard werkwijze. Bij het opnieuw aanbrengen wordt de ondergrond in één behandeling gereinigd en wordt de beschermende laag hersteld.

## Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

## Veiligheidsvoorschriften

Nitowax bevat oplosmiddel. Voorkom dat het product in de luchtwegen terecht komt. Voorkom ook oog- en huidcontact. Draag altijd geschikte handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



## Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

---

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juni 2021  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 99900