

MAVROX® ROOFCOAT WB

Hoogwaardige beschermende coating voor minerale dakpannen



Productomschrijving

Mavrox® Roofcoat WB is een hoogwaardige watergedragen coating op basis van een styreen/acrylaat co-polymeer. Mavrox® Roofcoat WB is geschikt voor het inkleuren en waterafstotend maken van minerale dakpannen. Mavrox® Roofcoat WB maakt oude dakpannen weer als nieuw en beschermt deze langdurig tegen invloeden van zonlicht, regen, hitte, vorst en vervuiling. Mavrox® Roofcoat WB is vrij van vluchtige organische stoffen (VOC's) en bevat geen weekmakers of andere schadelijke stoffen.

Toepassing

Mavrox® Roofcoat WB is geschikt voor toepassing op vrijwel alle soorten betonnen dakpannen. Voor toepassing op geglaazuurde en terracotta dakpannen en vezelcement/Eternit® dakbedekking contact opnemen met uw technisch adviseur.

Eigenschappen

- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Sneldrogend
- Zeer goede hechting zonder primer
- Uitstekende UV-resistentie
- Uitstekende waterresistentie
- Uitstekende buitenduurzaamheid

Technische gegevens

Kleur:	Leverbaar in enkele standaard kleuren
Ceür:	Vrijwel geurloos
Soortelijk gewicht:	1,04 kg/liter
pH:	7 - 8
Clansgraad:	zijdeglans

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid:	maximaal 80% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

1. Vervuilde dakpannen reinigen met Algen Remover, Facadeclean HC en/of Uniclean Low Foaming.
2. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is.
3. Bescherm glas en andere niet te behandelen delen.
4. Mavrox® Roofcoat WB voor gebruik goed roeren
5. Breng de coating aan met behulp van een kwast, roller of airless-spuitapparaat met een verbruik van ca. 200g/m² (ca. 200 micron natte laagdikte).
6. Met één laag kan over het algemeen voldoende dekking worden verkregen. Voor een optimale levensduur adviseren we om twee lagen aan te brengen.

Droging

Stofdroog:	ca. 30 minuten
Doorgedroogd:	6 - 8 uur
Volledig uitgehard:	na 4 - 7 dagen

Verpakking

20 kg emmers
Deze hoogwaardige emmer bestaat voor 100% uit gerecycled plastic en dat levert maar liefst een besparing op van 95% op het gebruik van fossiele brandstoffen!

Theoretisch verbruik

Gemiddeld 5 m² per liter, per laag.

Praktische informatie

- Door de eigenschappen van het bindmiddel heeft het vloeibare product een blauwe tint en lijkt deze in de eerste instantie af te wijken van de RAL kleur. Eenmaal opgedroogd wordt de gewenste RAL-kleur behaald.
- Niet gebruiken op platte daken met stilstaand water.
- Restanten coating afvoeren als chemisch afval of laten opdrogen en bij het reguliere afval weggooien.
- Niet aanbrengen in de zon of bij hoge ondergrond temperaturen
- Reinig spuitmateriaal met water en Uniclean Low Foaming
- Applicatie airless spuit: Nozzle: 009 - 013 / Druk: 140 - 180 bar

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Mavrox® Roofcoat WB is niet ingedeeld overeenkomstig verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Toch wordt het gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en een stofmasker tijdens spuitapplicatie aangeraden. Voorkom lozing in het milieu, restanten coating afvoeren als chemisch afval. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: oktober 2023
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57942, 57943, 57944