

MAVROX® ROOFCOAT WB

Visokokakovosten zaščitni premaz za mineralne strešnike



Opis izdelka

Mavrox® Roofcoat WB je visokokakovosten premaz na vodni osnovi na osnovi kopolimera stirena/akrilata.

Mavrox® Roofcoat WB je primeren za barvanje in hidroizolacijo mineralnih strešnikov.

Mavrox® Roofcoat WB poskrbi, da so stari strešniki spet videti kot novi in jih dolgotrajno ščiti pred vplivi sončne svetlobe, dežja, vročine, zmrzali in onesnaženja.

Mavrox® Roofcoat WB ne vsebuje hlapnih organskih spojin (VOC) in ne vsebuje mehčalcev ali drugih škodljivih snovi.

Uporaba

Mavrox® Roofcoat WB je primeren za nanos na skoraj vse vrste betonskih strešnikov.

Za nanos na glazirane in terakotne strešnike ter vlaknocementno kritino/Eternit® se obrnite na tehničnega svetovalca.

Značilnosti

- ☐ Zelo enostaven za nanašanje
- ☐ Hitro sušenje
- ☐ Zelo dober oprijem brez primerja
- ☐ Odlična UV odpornost
- ☐ Odlična vodoodpornost
- ☐ Odlična zunanja obstojnost

Tehnični podatki

Barva:	Na voljo v več standardnih barvah
Vonj:	Praktično brez vonja
Specifična teža:	1,04 kg/liter
pH vrednost:	7 - 8
Sijaj stopnja:	svilnato

Pogoji uporabe

Temperatura okolice:	maks. 30°C, najmanj 10°C
Temperatura podlage:	maks. 30°C, minimalno 10°C
Relativna vlažnost zraka:	največ 80% in 3°C nad rosiščem

Navodila

- Umazane strešnike očistite z Algen Remover, Facadeclean HC in/ali Uniclean Low Foaming.
- Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu.
- Zaščitite steklo in druge dele, ki jih ne nameravate obdelati.
- Pred uporabo dobro premešajte Mavrox® Roofcoat WB.
- Premaz nanašamo s čopičem, valjčkom ali brezračnim razpršilcem s porabo ca. 200 g/m² (pribl. 200 mikronov debeline mokrega filma).
- Na splošno je zadostno prekrivnost mogoče doseči z enim nanosom. Za optimalno učinkovitost priporočamo nanos dveh slojev.

Sušenje

Suho na prah:	pribl. 30 minut
Popolnoma strjeno:	6 - 8 ur
Popolnoma strjeno:	po 4 - 7 dneh

Pakiranje

20 litrska vedra

To visokokakovostno vedro je sestavljeno iz 100% reciklirane plastike, kar pomeni 95% prihranek pri uporabi fosilnih goriv!

Teoretična poraba

Povprečno 5 m² na liter, na nanos.

Praktične informacije

- ☐ Zaradi lastnosti veziva ima tekoči izdelek modri odtенок in se sprva zdi, da odstopa od barve RAL. Ko se posuši, je dosežena zelena barva RAL.
- ☐ Ne uporabljajte na ravnih strehah s stoječo vodo.
- ☐ Ostanke premaza zavržite kot kemični odpad.
- ☐ Ne nanašajte na soncu ali pri visokih temperaturah podlage
- ☐ Brizgalni material očistite z vodo in UNICLEAN LOW-FOOMING
- ☐ Nanos z brezračnim razpršilcem: Šoba: 009 - 013 / Tlak: 140 - 180 barov

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Hraniti na hladnem mestu, zaščitenem pred zmrzaljo.

Varnostna pravila

Mavrox® Roofcoat WB ni razvrščen v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP). Kljub temu je priporočljiva uporaba rokavic, zaščitnih očal in maske za prah med nanašanjem s pršenjem. Preprečiti izpust v okolje, ostanke premaza zavržite kot kemični odpad. Če ste v dvomih, vedno preberite varnostni list ali se posvetujte z našim oddekom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: Oktober 2023

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57942, 57943, 57944

WE MAKE

CHEMISTRY

WORK

