

# FACADECLEAN

Zmogljivo čistilo za fasade za močno onesnažene mineralne površine



## Opis izdelka

Facadeclean je kislno čistilo za fasade na osnovi amonijevega bifluorida.

Facadeclean ima aktiven učinek in se lahko uporablja na močno onesnaženih mineralnih površinah.

Facadeclean učinkovito odstranjuje vse običajne fasadne nečistoče.

## Uporaba

Facadeclean se lahko uporablja na večini mineralnih podlagah, vključno z granitom, peščenjakom, betonom, skrilavcem, opeko, terakoto, nepoliranim marmorjem, štukom in bazaltnim kamnom. Facadeclean lahko vpliva na apnenec.

## Značilnosti

- Biološko razgradljiv
- Uporablja se lahko na skoraj vseh vrstah kamna
- Zelo hitro in aktivno odstranjuje vse vrste umazanije na fasadi

## Tehnični podatki

Barva: Prozorno  
Vonj: Ostro  
Specifična teža: 1,12 kg/liter  
pH: Ca. 2  
Vsebuje: Amonijev bifluorid

## Pogoji uporabe

Facadeclean se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah.

## Navodila

1. Facadeclean uporabljajte nerazredčen z razpršilnikom pod nizkim pritiskom ali čopičem.
2. Pustite, da izdelek deluje na podlagi od 10 do 60 minut. Substrat naj bo v tem času vlažen.
3. Podlago sperite in očistite z visokotlačnim čistilom.
4. Clede na površino uporabite tlak med 50 in 200 bari. Uporabite hladno ali vročo vodo s temperaturo, ki ne presega 50 °C.
5. Po potrebi postopek ponovite

## Pakiranje

1, 10 in 25 litrov.

## Teoretična poraba

Pokritost 5-15 m<sup>2</sup> na liter, odvisno od vrste in stopnje umazanije ter poroznosti podlage.

## Praktične informacije

- Ne mešajte z drugimi izdelki. Posebej previdni bodite pri alkalnih izdelkih.
- Nizke temperature lahko upočasnijo učinkovitost, zato ustrezno prilagodite čas nanosa.
- Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi.
- Ne dovolite, da se izdelek izsuši.
- Facadeclean je manj učinkovit pri odstranjevanju belih oblog, zato uporabite Cement Residue Remover.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

## Varnostna pravila

Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020  
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57635