

BITUMEN REMOVER GEL

Učinkovit gelski odstranjevalec za odstranjevanje grafitov, protikorozijskih premazov ter drugih izdelkov na osnovi oljnih in voščenih emulzij



Opis izdelka

Bitumen Remover Gel je blag in učinkovit izdelek za odstranjevanje grafitov in protikorozijskih premazov iz Tectyla® ostanki. Bitumen Remover Gel je visoko koncentrirana mešanica površinsko aktivnih snovi, ki raztoplja najbolj trdovratne izdelke na osnovi voska in olja. Bitumen Remover Gel je popolnoma biorazgradljiv.

Uporaba

Bitumen Remover Gel se lahko uporablja na skoraj vseh poroznih in neporoznih površinah, kot so kovina, plastika, beton, zidaki in naravni kamen. Pogoste podlage so vlaki, podzemne železnice, ulično pohišstvo in stavbe.

Značilnosti

- Hitro in učinkovito odstranjuje najbolj trdovratne grafitne premaze, bitumen/vosk in protikorozijske premaze.
- Primeren za skoraj vse površine
- Močna resolucijska moč
- Popolnoma biološko razgradljiv
- Lahko se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem

Tehnični podatki

Barva:	Prozorno
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža	0,87 kg/liter
pH:	Približno 7-8
Vsebuje:	Površinsko aktivne snovi
Plamenišče:	~100 °C

Pogoji uporabe

Bitumen Remover Gel se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah.

Navodila

- Bitumen Remover Gel nanesite nerazredčen s čopičem.
- Pustite izdelek delovati od 30 minut do 5 ur na grafitih.
- Nato grafite odstranite z visokim tlakom (80-150 barov) in vročo vodo (približno 70-90 °C). Tlak je odvisen od površine.
- Po želji: takoj po odstranitvi grafita nanesite poltrajni ali trajni premaz proti grafitom.

Pakiranje

5 litrov.

Teoretična poraba

Upoštevajte porabo 5-10 m² na liter na poroznih površinah in 5-15 m²/l na neporoznih površinah. Poraba je vedno odvisna od površine in grafita.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki
- Nizke temperature lahko upočasnijo učinkovitost, zato ustrezno prilagodite čas nanosa.
- Ne nanašajte na vroče površine ali na polni sončni svetlobi.
- Orodje očistite in ostanke izdelka odstranite s čisto vodo.
- Za uporabo na trdih, neporoznih površinah je učinkovitejši tekoči Bitumen Remover Gel.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: avgust 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57624