

STRIP-OFF HD

Zmogljiv odstranjevalec za odstranjevanje trajnih



Opis izdelka

Strip-Off HD je močan gelski odstranjevalec barve na osnovi mravljinčne kisline in močnih topil.

Strip-Off HD je bil posebej razvit za odstranjevanje najtrdnjših dvokomponentnih epoksidnih in poliuretanskih premazov ter drugih trdovratnih slojev barve.

Strip-Off HD je gel, zato se dobro oprime in dolgo deluje na skoraj vseh površinah.

Uporaba

Strip-Off HD se lahko uporablja na betonu, ometu, granitu, zidovih, lesu, plastiki, steklu in kovini.

Strip-Off HD ne nanašajte na podlage, občutljive na kisline, kot so marmor, apnenec in nekatere kovine. Vedno predhodno uporabite testni vzorec.

Značilnosti

- Zelo zmogljivo in hitro delovanje
- Biološko razgradljivi
- Odstranjuje več plasti trpežne barve
- Močan oprijem in dolg odprti čas za optimalno delovanje
- Učinkovito tudi kot odstranjevalec lepila

Tehnični podatki

Barva:	Roza/rdeča
Vonj:	Sharp
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	približno 2
Vsebuje:	mravljinčno kislino
Plamenišče:	Ne uporablja se

Pogoji uporabe

Strip-Off HD se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah.

Navodila

1. Strip-Off HD nanesite nerazredčen s čopičem ali valjčkom v debelem sloju.
2. Odvisno od temperature in števila slojev barve počakajte od 30 minut do 36 ur, da izdelek začne delovati. Preprečite, da bi se izdelek izsušil. Če je nanos dolgotrajen, podlago prekrijte s folijo, da se ne izsuši.
3. Raztopljeno barvo s podlage razpršite z visokim tlakom (50-300 barov) in vročo vodo (70-90 °C). Delujte od spodaj navzgor. Pritisk prilagodite površini.
4. Na občutljivih površinah raztopljeno barvo postrgajte s kitom ali plastičnim strgalom.
5. Po čiščenju površino temeljito sperite s čisto vodo in NEPREČIŠČENIM sredstvom z nizko vsebnostjo pene.

Pakiranje

1 in 10 litrov

Teoretična poraba

1 - 4 m² na liter, odvisno od površine in števila nanosov.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki. Bodite previdni pri uporabi alkalnih izdelkov.
- Ostanke barve in izdelkov zbirajte z ABSORBENTNIMI KOLESI.
- Za odstranjevanje kemično odpornih premazov/barv ali za izjemno hitro delovanje površino predhodno zdrgnite s smirkovim papirjem.
- Nizke temperature lahko upočasnijo učinkovitost, zato ustrezno prilagodite čas nanosa.
- Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem prostoru brez zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se vdihavanju, poskrbite za ustrezno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru nezadostnega prezračevanja ali slabega vonja nosite plinsko masko s filtrom ABEK. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: Avgust 2024

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57647