

# ANTI-POSTER COATING 1C

Trajni, prozorni premaz z izjemnimi lastnostmi proti plakatiranju in grafitiranju

## Opis izdelka

Anti-Poster Coating 1C je prozoren enokomponentni premaz, ki temelji na posebni silikonski tehnologiji.

Anti-Poster Coating 1C tvori trpežen zaščitni sloj z izjemnimi lastnostmi proti plakatiranju in grafitiranju. Premaz zagotavlja odlično zaščito pred zunanjimi vplivi, kot so dež, sonce in ekstremne temperature.

Premaz Anti-Poster Coating 1C je trajen premaz, zato lahko grafite s površine večkrat odstranite s hladno vodo in visokim tlakom (80-100 barov), ne da bi poškodovali zaščito. Plakati, nalepke in druge oblike plakatiranja se ne prilepijo na površino in se sami odlepijo. Premaz Anti-Poster Coating 1C okrepi barvo podlage in daje tako imenovani učinek mokrega videza.

## Uporaba

Premaz Anti-Poster Coating 1C se lahko nanaša neposredno na praktično vse porozne mineralne površine. Pogosto se uporablja za beton, zid, kovinske in lesene površine.

## Značilnosti

- Plakati in nalepke se samodejno odlepijo od podlage ali pa jih je mogoče enostavno odstraniti.
- Antigrafitne lastnosti
- Paroprepustno
- Zelo visoka odpornost na UV-žarke in ohranjanje sijaja
- Zelo majhna oprijemljivost umazanije
- Odpravlja potrebo po kemičnih odstranjevalcih
- Odlična vzdržljivost na prostem

## Tehnični podatki

Barva:	Prozorno
Vonj:	Značilen
Specifična teža:	0,98 kg/liter
Plamenišče:	54 °C
Vsebnost trdne snovi:	>90 %
Razredčenje:	največ 30 % z belim špiritom

## Pogoji uporabe

Temperatura okolice:	največ 35 °C, najmanj 8 °C
Temperatura podlage:	največ 35 °C, najmanj 8 °C
Relativna vlažnost:	največ 80 % in 3 °C nad točko rosišča

## Navodila

- Očistite površino, ki jo želite obdelati, ter odstranite grafite in druge nečistoče, kot so saje, vosek, olje, ostanki barve itd.
- Prepričajte se, da je površina popolnoma nepoškodovana, suha in brez prahu.
- Premaz Anti-Poster Coating 1C uporabite nerazredčen ali razredčite do 30 % z belim špiritom.
- Premaz Anti-Poster Coating 1C nanesite z valjčkom, čopičem ali brezračnim razpršilnikom. Nanesite s povprečno porabo od 150 do 250 g/m<sup>2</sup>, odvisno od hrapavosti podlage.

## Sušenje

Odpornost na vodo:	po 4 urah (pri 20 °C)
Sušenje:	do 24 ur, odvisno od debeline plasti
Končna trdnost:	približno 7 dni



## Pakiranje

1 in 5 kg.

## Teoretična poraba

4-8 m<sup>2</sup> na liter, odvisno od hrapavosti površine.

## Praktične informacije

- Po odprtju embalažo po možnosti popolnoma izpraznite. Po izpostavitvi zraku se bo preostali izdelek še naprej strjeval in zgoščeval.
- Hranite stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
- Orodje takoj po uporabi očistite z belim špiritom. Strjeni material je mogoče odstraniti le mehansko.
- Za uporabo z brezračno brizgalno opremo se obrnite na enega od naših tehničnih svetovalcev.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem prostoru brez zmrzali.

## Varnostna pravila

Vnetljiva tekočina in hlapi. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: marec 2021  
Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.  
Številka izdelka: 57664