

# GRAFFITIGUARD EXTRA LITE

Poltrajni zaščitni premaz proti grafitom za uporabo na občutljivih podlagah

## Opis izdelka

Graffitiguard Extra Lite je visokokakovostni zaščitni premaz proti grafitom, ki temelji na okolju prijaznih surovinah. Graffitiguard Extra Lite tvori trpežen zaščitni sloj, ki glede na okoliščine varuje površino pred grafiti, markerji in barvami 5 let. Graffitiguard Extra Lite omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje grafitov brez kemikalij. Žrtvovalni sloj se s površine odstrani z visokim pritiskom in vročo vodo hkrati z grafitom. Graffitiguard Lite lahko takoj po odstranitvi grafitov ponovno na-nesete. Graffitiguard Extra Lite temelji na okolju prijazni emulziji voska, ki se topi pri visokih temperaturah in je popolnoma biorazgradljiv v skladu s testom OECD 302 B. Graffitiguard Extra Lite je posebej zasnovan za odstranjevanje pri nižjem tlaku in temperaturi.

## Uporaba

Graffitiguard Extra Lite je bil posebej razvit za uporabo na zelo krhkih podlagah, uporablja pa se na primer na ometu in barvah.

## Značilnosti

- Odlična zaščita pred vdorom grafitov in markerjev
- ščiti podlago pred onesnaženjem in vlago iz zraka
- Na vodni osnovi
- Prepustnost za paro
- Okolju prijazno
- Biološko razgradljiv (test OECD 302 B)
- Odpornost na UV-žarke

## Tehnični podatki

Barva: Bež emulzija  
Vonj: Brez vonja  
Specifična teža: 1,0 kg/liter  
pH: Ca. 8

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja: največ 30 °C, najmanj 10 °C  
Temperatura podlage: največ 30 °C, najmanj 10 °C  
Relativna vlažnost: največ 95 %

## Navodila

1. Dobro premešajte in pretresite Graffitiguard Extra Lite. Nanos je mogoč na suhi ali rahlo vlažni površini.
2. Graffitiguard Extra Lite enakomerno nanesite z valjčkom ali nizkotlačnim pršilnikom.
3. Pustite, da se prvi sloj posuši, dokler ni suh na otip, nato nanesite drugi sloj.
4. Graffitiguard Extra Lite je treba nanesti v najmanj 2-3 slojih.

## Sušenje

Odpornost na vodo in grafite: po 2 urah  
Posušenost: po 4 urah  
Končna trdnost: po 72 urah

## Pakiranje

10, 25 in 1000 litrov.

## Teoretična poraba

Pokritost 5 - 10 m<sup>2</sup>/l na sloj. Poraba je močno odvisna od absorpcije in poroznosti podlage.

## Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki
- Odvečni material takoj odstranite z vodo.
- Graffitiguard Extra Lite lahko na občutljivih površinah odstranite z odstranjevalcem Graffitiguard Remover.
- Za zagotovitev življenjske dobe 5 let so potrebni vsaj trije nanosi.
- Grafite lahko odstranite z visokim tlakom (60-80 barov) in vročo vodo (60-90 °C).

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

## Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. info@mavro-int.com  
W. www.mavro-int.com

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020  
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57621