

GRAFFITIGUARD PERMANENT

Trajni premaz proti grafitom na osnovi silana in fluoropolimerov



Opis izdelka

Graffitiguard Permanent je impregnacijski premaz proti grafitom na osnovi silanov in fluoropolimerov.

Graffitiguard Permanent tvori trpežen zaščitni sloj, s katerega je mogoče grafitiranje enostavno odstraniti. Zaradi zelo močnih odbojnih lastnosti se bodo plakati in samolepilne nalepke slabše prilepili na obdelano površino.

Graffitiguard Permanent je na vodni osnovi in je primeren za skoraj vse površine.

Graffitiguard Permanent je zelo odporen na UV žarke in s starostjo ne rumenijo, ne razpokajo in se ne luščijo. Plast je pa-roprepustna in zagotavlja 5-15 let zaščite, odvisno od okoliščin.

Uporaba

Graffitiguard Permanent se lahko uporablja na skoraj vseh poroznih in rahlo poroznih podlagah.

Graffitiguard Permanent se pogosto uporablja na zidanih, lesenih, kamnitih in betonskih konstrukcijah (mostovi, viadukti, predori).

Značilnosti

- Odlična zaščita pred vdorom grafitov in drugih agresivnih snovi
- ščiti podlago pred atmosferskim onesnaženjem, vodo in vlago
- Okolju prijazno in na vodni osnovi
- Močna odpornost na UV žarke

Tehnični podatki

Barva:	Bledo rumena prozorna, po sušenju nevidna
Vonj:	Značilno, blago
Specifična teža:	1,05 kg/liter
pH:	4-6
Vsebuje:	Fluoropolimeri

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 85 % in 3 °C nad točko rosišča

Navodila

1. Površine, ki jih ni mogoče obdelati, prekrijte s folijo ali krpo.
2. Najprej očistite površino in odstranite obstoječe grafite.
3. Graffitiguard Permanent nanesite na suho površino z valjčkom s kratkimi lasmi ali z brizgalno opremo brez zraka, HVLP ali nizkotlačnim brizganjem.
4. Pustite, da se prvi nanos nekaj minut suši, nato pa nanesite drugi nanos. Izogibajte se prenasičenosti.

Sušenje

Odporno na vodo:	30 minut - 1,5 ure
Posušenost:	6-8 ur

Pakiranje

1, 5, 10, 25 in 1000 litrov.

Teoretična poraba

Poraba približno 2-20 m²/l na sloj, odvisno od načina nanosa in poraznosti podlage.

Praktične informacije

- Izdelka ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Ne uporabljajte na polnem soncu, dežju ali vetru.
- Grafite lahko preprosto odstranite z blagim odstranjevalcem, kot je Graffitiremove Lite. Izdelek nanesite na grafit in ga po kratkem času izpostavljenosti sperite z ustreznim tlakom (največ 50 barov).

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi, nosite zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57605