

GRAFFITIGUARD

Poltrajni zaščitni premaz proti grafitom na osnovi okolju prijazne emulzije voska

Opis izdelka

Graffitiguard je visokokakovostni zaščitni premaz proti grafitom, ki temelji na okolju prijaznih surovinah.

Graffitiguard tvori trpežen zaščitni sloj, ki glede na okoliščine površino 7 do 10 let štiti pred grafiti, markerji in barvami.

Graffitiguard omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje grafitov brez kemikalij. Žrtvovalni sloj se s površine odstrani z visokim pritiskom in vročo vodo hkrati z grafitom. Graffitiguard lahko takoj po odstranitvi grafitov ponovno nanesete.

Graffitiguard temelji na okolju prijazni emulziji voska, ki se topi pri visokih temperaturah in je popolnoma biorazgradljiv v skladu s testom OECD 302 B.

Uporaba

Graffitiguard je primeren za skoraj vse podlage in se pogosto uporablja na protihrupnih barierah, stavbah, stenah, viaduktih, mostovih, predorih, lesu in naravnem kamnu.

Značilnosti

- Odlična zaščita pred vdorom grafitov in markerjev
- ščiti podlago pred onesnaženjem in vlago iz zraka
- Na vodni osnovi
- Prepustnost za paro
- Okolju prijazno
- Biološko razgradljiv (test OECD 302 B)
- Odpornost na UV-žarke

Tehnični podatki

Barva:	Bež emulzija
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	Ca. 8

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 95 %

Navodila

1. Graffitiguard dobro premešajte in pretresite. Nanesite na suho ali rahlo vlažno površino.
2. Graffitiguard enakomerno nanesite z valjčkom ali nizkotlačnim pršilnikom.
3. Pustite, da se prvi sloj posuši, dokler ni suh na otip, nato nanesite drugi sloj.
4. Graffitiguard je treba nanesti v vsaj 2-3 plasteh.

Sušenje

Odpornost na vodo in grafite:	po 2 urah
Posušnost:	po 4 urah
Končna trdnost:	po 72 urah

Pakiranje

10, 25 in 1000 litrov.

Teoretična poraba

Pokritost 5-10 m²/l na sloj, odvisno od vpojnosti in poroznosti površine.



Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki
- Odvečni material takoj odstranite z vodo.
- Na občutljivih površinah je mogoče sredstvo Graffitiguard odstraniti s sredstvom Graffitiguard Remover.
- Za zagotovitev življenjske dobe 10 let so potrebne vsaj 3 plasti.
- Grafite lahko odstranite z visokim tlakom (90-150 barov) in vročo vodo (90 °C).
- Graffitiguard Ice uporabljajte pri nizkih temperaturah (<8 °C)

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite ustrezne rokavice, zaščitno oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57613