

INOXCOAT

Visokokakovostni prozorni premaz za zaščito nerjavnega jekla



Opis izdelka

Inoxcoat je visokokakovosten, poltrajni, prozoren premaz za zaščito nerjavnega jekla.

Inoxcoat daje površinam iz nerjavnega jekla čudovit svilen sijaj ter preprečuje oprijem umazanije in maščob.

Inoxcoat je rešitev za prstne odtise, madeže in madeže, ki se pogosto pojavljajo na nerjavnem jeklu.

Inoxcoat zagotavlja dolgotrajno zaščito z visoko odpornostjo proti obrabi in udarcem.

Inoxcoat popravlja lahke in majhne praske ter površinam iz nerjavnega jekla, ki so vremensko obremenjene, daje nov videz.

Uporaba

Inoxcoat lahko nanesete na vse površine iz nerjavnega jekla, tako znotraj kot zunaj. Pogoste površine so dvigala, tekoče stopnice, avtomati in obloge. Življenjska doba Inoxcoat-a je pri uporabi na prostem močno odvisna od vremenskih razmer in lokacije.

Inoxcoat se pogosto uporablja v pisarnah, na postajah, letališčih, v muzejih in številnih drugih prostorih.

Značilnosti

- Na vodni osnovi
- Svilen sijaj
- Enostavna uporaba
- Enostavno vzdrževanje in enostavno odstranjevanje z Inoxcoat Remover

Tehnični podatki

Barva: Rumena
Vonj: Značilno, blago
Specifična teža: 1,05 kg/liter
pH: približno 8

Pogoji uporabe

Inoxcoat se lahko nanaša v suhem vremenu pri temperaturah med 8°C in 20°C. Ne uporabljajte na polnem soncu.

Navodila

1. Površino temeljito očistite z Inox Pre-Clean. Po potrebi za čiščenje uporabite električne pripomočke.
2. Razmastite in posušite površino z razmaščevalcem Inox Degreaser.
3. Krpo iz mikrovlaken večkrat prepognite na pol ali jo ovijte okoli gobice.
4. Na krpo iz mikrovlaken pripravite majhno količino izdelka Inoxcoat in z njo nanesite izdelek Inoxcoat na površino. Nanašajte v dolgih potegih in vedno v isti smeri, da preprečite nastanek sledi.
5. Po potrebi po 10-15 minutah nanesite še drugi sloj. Po drugem nanosu madeži in/ali manjkajoči deli ne bodo več vidni.
6. V primeru napak pri uporabi lahko Inoxcoat enostavno popravite z Inoxcoat Remover.

Sušenje

Približno 10 - 15 minut.

Pakiranje

500 ml in 1 liter.

Teoretična poraba

75-125 m²/l.

Praktične informacije

- Delajte po delih, velikih po 1 do 2 m², da se izognete sledem in razlikam v debelini plasti.
- Delujte v smeri strukture (smer čopiča) podlage, da ohranite naravni videz.
- Ne mešajte z drugimi izdelki in ne redčite.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi, nosite zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57883