

# MAVROSEAL FLUOR

Visokokakovostno impregnacijsko sredstvo za odbijanje vode, maščob in umazanije za mineralne površine



## Opis izdelka

Mavroseal Fluor je impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi na osnovi fluoropolimerov.

Mavroseal Fluor površini ne daje le trajnega vodoodbojnega učinka, temveč ima tudi močan učinek odbijanja maščob in umazanije.

Mavroseal Fluor prodre globoko v površino in zagotavlja neviden, učinkovit in dolgotrajen učinek.

## Uporaba

Mavroseal Fluor je bil posebej razvit za uporabo na rahlo poroznih mineralnih podlagah, kot so ploščice, naravni kamen, beton in klinker.

Mavroseal Fluor se pogosto uporablja na mestih, kjer obstaja možnost obarvanja z maščobami in ostanki hrane. Primeri so nakupovalna središča, kuhinje, terase, stopnišča, trgi in prometne ulice.

## Značilnosti

- Neviden, pregleden
- Trpežen in odporen na obrabo
- Primerno za številne vrste mineralnih površin
- Odpornost na UV svetljubo
- Varno in enostavno za uporabo
- Enostavna uporaba

## Tehnični podatki

Barva:	Bela emulzija
Vonj:	Značilno blago
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	približno 6
Točka vžiga:	>100°C

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

## Navodila

1. Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu.
2. Mavroseal Fluor nanesite nerazredčen z razpršilnikom z nizkim tlakom ali valjčkom s kratkimi lasmi.
3. Nanesite dva sloja mokro na mokro, da zagotovite popolno nasicenost podlage.
4. Odvečni material odstranite s krpo, ki ne pušča vlaken.

## Sušenje

Odporo na vodo:	10 - 20 minut
Presušeno:	po približno 1 do 1,5 ur
Končna trdnost:	po 6-8 urah

## Pakiranje

5 in 10 litrov.

## Teoretična poraba

Pokritost 2-7 m<sup>2</sup>/l, odvisno od vpojnosti in poroznosti površine.

## Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki
- Tako odstranite odvečni material
- Na nekaterih podlagah lahko rahlo poglobi barvo
- Očistite onesnaženje v prihodnosti z Uniclean

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprtji embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

## Varnostna pravila

Mavroseal Fluor ni razvrščen. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. info@mavro-int.com  
W. www.mavro-int.com

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: avgust 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57665