

MAVROSEAL NANO

Visokakovostno impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi, ki temelji na nanotehnologiji



Opis izdelka

Mavroseal Nano je izjemno močno hidrofobno sredstvo na vodni osnovi, ki temelji na nanotehnologiji.

Mavroseal Nano tvori nevidno zaščitno plast, ki preprečuje, da bi se umazanija, alge, mahovi in glive oprijeli površine.

Mavroseal Nano ima izreden učinek biserov in površino trajno naredi odporno proti vodi in umazaniji.

Mavroseal Nano ne zatesni površine in ostane 100-odstotno prepusten za vodno paro.

Mavroseal Nano je odporen proti UV-žarkom, mrazu, slani vodi in alkalnim čistilom.

Uporaba

Mavroseal Nano je primeren za hidrofobno obdelavo skoraj vseh vpojnih mineralnih podlag, vključno z opeko, mineralnim ometom, betonom, apnenčasto opeko in strešniki.

Značilnosti

- Impresiven učinek biserov
- 100 % paroprepustnost
- Izjemno visoka penetracija
- Močno zmanjšan oprijem umazanije
- Preprečuje bele in zelene madeže
- Brez topil

Tehnični podatki

Barva:	Bela
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	približno 1,0 kg/liter
pH:	približno 8

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 95 % in 3 °C nad točko rosišča med nanašanjem in sušenjem

Navodila

1. Obstoječe fasade predhodno očistite z visokotlačnim čistilcem. V primeru močne umazanije uporabite ustrezno čistilo za fasade, kot je Facadeclean. Odstranite alge, mahove in glive s sredstvom Algen Remover.
2. Površine, ki jih ne želite obdelati, kot so steklo, okenski okvirji, pločnik in rastline, prekrijte s folijo.
3. Prepričajte se, da je površina popolnoma suha.
4. Mavroseal Nano nanesite nerazredčen z nizkotlačnim razpršilnikom, valjčkom ali s pretočno metodo. Previdno delajte od spodaj navzgor in po možnosti nanesite dva sloja mokro na mokro, dokler se površina popolnoma ne prepoji.
5. Razlite tekočine takoj odstranite z vlažno krpo.

Sušenje

Odpornost na vodo:	po približno 6 urah
Posušnost:	po približno 24 urah

Pakiranje

10 in 25 litrov.

Teoretična poraba

Pokritost 1-2 m² na liter, odvisno od poroznosti podlage

Praktične informacije

- Izdelka ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Pri visokih temperaturah, močnih vetrovih ali vročih površinah bo izdelek hitreje izhlapeval, globina prodiranja pa bo manjša.
- Začasno lahko rahlo spremeni barvo površine.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi, nosite zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: januar 2021
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57653