

NITOSHIELD

Visokokakovostni premaz, ki omogoča dolgotrajno zaščito, sijaj in obnovo barve močno vremensko obremenjenih površin.



Opis izdelka

Nitoshield je premaz na osnovi visokokakovostnih silikonov, ki ne vsebuje topil in zagotavlja dolgotrajno zaščito, sijaj in obnovo barve vremensko spremenjenih plastičnih mas, prašnih in kredastih premazov ter vremensko spremenjenih fasadnih oblog. Nitoshield je odporen na UV žarke in paroprepusten, kar preprečuje nastanek razpok, mehurjev in odlepitev.

Nitorange družbe Mavro obsega zbirko visokokakovostnih zaščitnih barvnih premazov in premazov za povrnitev sijaja za nevpojne podlage. Ker se zavedamo, da se vsaka podlaga, situacija in predmet razlikujejo, smo v našem laboratoriju razvili široko paleto obnovitvenih premazov. Trajni premazi, poltrajni reverzibilni premazi in barvni premazi, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Prilagovanje, kakovost, trajnost in obnavljanje barv, vse to je predstavljeno v izdelku Nitorange!

Uporaba

Nitoshield je bil posebej razvit za uporabo na neporoznih stenskih zaključnih materialih, kot so plastika, vodne ovire, masivna jedra in obložne plošče, (prašno lakiran) aluminij in premazane podlage. To velja zlasti za okenske okvirje v pisarnah in poslovnih prostorih ter fasadne obloge v prahu.

Značilnosti

- Obnovi in izboljša prvotno barvo podlage
- Premaz je enostaven za čiščenje, paroprepusten, odporen na UV žarke in kemikalije.
- Enostaven nanos z aplikatorjem iz mikrovlaknen
- Odvisno od načina nanosa je mogoče doseči sijajni ali mat videz.
- Zelo visoka učinkovitost

Tehnični podatki

Barva:	Prozorno
Vonj:	Značilno blago
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Plamenišče	40°C

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Navodila

- Pri nanosu Nitoshield je zelo pomembna priprava. Podlago temeljito očistite z Uniclean Low Foaming in sperite z vodo.
- Z Isopropanolom odstranite zadnje ostanke in osušite površino.
- Na gobo iz mikrovlaknen nanesite majhno količino sredstva Nitoshield in enakomerno nanesite zelo tanek sloj na površino.
- (neobvezno) za mat videz Nitoshield lahko 10 do 20 minut po nanosu obrišete s suho krpo iz mikrovlaknen.

Sušenje

Najmanj 24 ur (zelo odvisno od debeline plasti in temperature)

Pakiranje

1 in 5 litrov

Teoretična poraba

50-70 m²/l, odvisno od hrapavosti in poroznosti podlage.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Če imate vprašanja o aplikaciji, se obrnite na enega od naših tehničnih svetovalcev.
- Ne prekoračite porabe (50-70 m²/L) sredstva Nitoshield.
- Premaz zaščitite pred vodo in dežjem vsaj 24 ur po nanosu.
- Nitoshield ni odporen na topila ali močna alkalna čistila. Za čiščenje (stekla) uporabljajte samo Uniclean Neutral in se izogibajte uporabi čistil za steklo, ki vsebujejo topila.
- Nitoshield je mogoče premazati le z njim samim.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: November 2023
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57618