

# PEELGUARD

Trajna folija v spreju za začasno zaščito površin



## Opis izdelka

Peelguard je enokomponentni premaz na vodni osnovi, ki temelji na trajni emulziji iz 100 % recikliranih polimerov.

Ko se posuši, Peelguard tvori trpežen, prozoren film, ki ga je enostavno odstraniti s površine. Tudi sama folija je v celoti primerna za recikliranje in jo je mogoče odvreči skupaj s plastičnimi odpadki.

Peelguard je odporen na skoraj vse vrste onesnaženja, vključno z barvami, grafiti, brizganjem cementa, kreda in kamnitim drobirjem.

Peelguard je bil med drugim razvit posebej za zaščito oken in okenskih okvirjev na gradbiščih med gradnjo.

Po sušenju je Peelguard popolnoma odporen na vodo, UV žarke in zmrzal.

## Uporaba

Peelguard se lahko uporablja na skoraj vseh neporoznih površinah, kot so steklo, plastika, okenski okvirji in obloge.

Peelguard je bil posebej razvit kot začasni zaščitni premaz za razpršilne kabine ali okna na gradbiščih, na primer. Možnosti uporabe Peelguard so neskončne, za nasvet ali vprašanja se obrnite na naše tehnične svetovalce.

## Značilnosti

- Popolnoma odporen na UV žarke
- Brez toplin
- tvori prozorno plast
- Odpornost na barve, grafite in črnila
- Ščiti površino pred praskami in kamnitimi odlomki
- Odstranite brez ostankov

## Tehnični podatki

Barva:	Bela
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	približno 1,03 kg/liter
pH:	približno 9-10

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Ne nanašajte, če dežuje ali če se v 12 urah po nanosu pričakuje dež ali zmrzal.

## Navodila

1. Dele, katere načete obdelati, npr. (prezračevalne) rešetke, krtače, vodila in senčila, prekrijte s trakom.
2. Peelguard nanesite v dveh slojih z brezračnim ali HVLP razpršilnikom barve. Drugi sloj nanesite prečno na prvi sloj. Skupna najmanjša poraba naj bi bila 0,3-0,6 kg/m<sup>2</sup>. Peelguard lahko nanesete tudi s čopičem ali valjčkom z dolgimi lasmi.
3. Peelguard odstranite tako, da premaz pod kotom nežno potegnete stran od podlage.

## Sušenje

Strjemanje: od 4 do 24 ur, odvisno od pogojev in debeline plasti.

## Pakiranje

1, 5 in 10 kg

## Teoretična poraba

0,3-0,6 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od podlage in izkušenj nanašalca.

## Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Opremo po uporabi očistite z alkalnim čistilom, kot je Uniclean.
- Vedno prej naredite poskusni del, da se prepričate, da je površina primerna.
- Razprševanje brez zraka 100 do 150 barov in 0,015 - 0,019-palčna razpršilna konica. Za nasvet se obrnite na naše tehnične svetovalce.
- V primeru daljšega stika z vodo (dež) se lahko premaz obarva belo, kar nima negativnega vpliva na njegovo delovanje.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

## Varnostna pravila

Nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. Vedno nosite masko proti prahu, da preprečite vdihavanje razpršene meglice. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

---

Izdaja: april 2021  
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57663