

SILROC

Inovativen enokomponentni premaz brez topil za zaščito (naravnih) kamnitih površin



Opis izdelka

Silroc izboljša naravni videz površine, poglubi barve in jim doda sijaj.

Površina Silroc je odporna proti vodi, umazaniji in maščobam, zato jo je zelo enostavno očistiti.

Silroc lahko nanesete tako na tla kot na stene, pri čemer ohrani naravni videz površine. Odvisno od načina nanosa lahko dobite sijajni ali mat fini.

Silroc je paroprepusten, zato preprečuje nastanek razpok, mehurjev in odlepitev.

Uporaba

Silroc se lahko nanaša na različne mineralne podlage, kot so naravni kamen, marmor, terakota, granit, apnenec, beton in opoka.

Silroc se lahko uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.

Značilnosti

- Poglobljanje barve
- Z istim izdelkom je mogoč sijajni ali mat fini
- Površina je enostavna za čiščenje
- Zaščita površine
- Odpornost na UV-žarke
- Paroprepustnost za preprečevanje razpok, mehurčkov in ločevanja
- Enostavna uporaba

Tehnični podatki

Barva:	Brezbarvna do blede rumena tekočina
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Plamenišče	40°C

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Premaz zaščitite pred dežjem vsaj 16 ur po nanosu.

Navodila

1. Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu.
2. Z valjčkom, krpo iz mikrovlaknen ali ravnim mopom nanesite tanek sloj Silroc-a na površino.
3. Počakajte 15 minut, da Silroc reagira s podlago, nato pa s čisto krpo iz mikrovlaknen ali ploščatim mopom odstranite odvečni material.
4. Po 24 urah nanesite drugi sloj za večjo obstojnost. Izvedite enak postopek.

Sušenje

Sušenje: 16 do 24 ur, odvisno od temperature okolja in debeline plasti

Pakiranje

1 in 5 litrov.

Teoretična poraba

20-30 m²/l, odvisno od poroznosti podlage

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Ne prekoračite navedene porabe in za najboljše rezultate nanesite več zelo tankih nanosov.
- Razlite tekočine ali ostanke hrane čim prej odstranite, da se prepreči nastanek madežev.
- Površine, obdelane s Silroc, lahko po popolnem strjevanju očistite z nevtralnimi (talnimi) čistilom, kot je Uniclean Neutral. Dolgotrajen stik z močnim alkalnim čistilom ali čistilom na osnovi topil lahko poškoduje premaz.
- Razpoke, praske ali druge poškodbe lahko preprosto popravite tako, da površino očistite in očistite prahu ter nato nanesete novo plast Silroc-a. To lahko storite tudi lokalno.
- Na mestih z intenzivnim prometom (hoja) se premaz hitreje obrabi in ga je treba prej popraviti, kot je opisano zgoraj.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se tudi stiku z očmi in kožo. Nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: april 2021

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57670