

# MAVROX® ROOFCOAT WB

Rivestimento protettivo di alta qualità per tegole minerali



## Descrizione del prodotto

Mavrox® Roofcoat WB è un rivestimento all'acqua di alta qualità a base di un copolimero stirene/acrilato.

Mavrox® Roofcoat WB è adatto per la colorazione e l'impermeabilizzazione di tegole minerali.

Mavrox® Roofcoat WB fa tornare le vecchie tegole come nuove e le protegge a lungo dagli effetti di sole, pioggia, calore, gelo e inquinamento.

Mavrox® Roofcoat WB è privo di composti organici volatili (VOC) e non contiene plastificanti o altre sostanze nocive.

## Applicazione

Mavrox® Roofcoat WB è adatto all'applicazione su quasi tutti i tipi di tegole in cemento.

Per l'applicazione su tegole smaltate e in terracotta e coperture in fibrocemento/Eternit®, contattare il proprio consulente tecnico.

## Caratteristiche

- Molto facile da applicare
- Asciugatura rapida
- Ottima adesione senza primer
- Eccellente resistenza ai raggi UV
- Eccellente resistenza all'acqua
- Eccellente durata all'esterno

## Dati tecnici

Colore:	Disponibile in diversi colori standard
Odore:	Praticamente inodore
Peso specifico:	1,04 kg/litro
Valore del pH:	7 - 8
Livello di lucentezza:	Setoso

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: max 30°C, minimo 10°C  
Temperatura del substrato: max 30°C, minimo 10°C  
Umidità relativa: max 80% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale d'uso

1. Pulire le tegole sporche con Algen Remover, Facadeclean HC e/o Uniclean Low Foaming.
2. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere.
3. Proteggere i vetri e le altre parti da non trattare.
4. Mescolare bene Mavrox® Roofcoat WB prima dell'uso.
5. Applicare il rivestimento con pennello, rullo o spruzzatore airless con un consumo di circa 200g/m<sup>2</sup> (circa 200 micron di spessore del film umido).
6. In generale, è possibile ottenere una copertura sufficiente con una sola mano. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di applicare due mani.

## Essiccazione

Asciugatura a polvere:	circa 30 minuti
Completamente polimerizzato:	6 - 8 ore
Completamente indurito:	dopo 4 - 7 giorni

## Imballaggio

Secchi da 20 litri

Questo secchio di alta qualità è composto al 100% da plastica riciclata, il che significa un risparmio del 95% sull'uso di combustibili fossili!

## Consumo teorico

In media 5 m<sup>2</sup> per litro, per mano.

## Informazioni pratiche

- A causa delle proprietà del legante, il prodotto liquido ha una tonalità blu e inizialmente sembra discostarsi dal colore RAL. Una volta asciutto, si ottiene il colore RAL desiderato.
- Non utilizzare su tetti piani con acqua stagnante.
- Smaltire i residui di rivestimento come rifiuti chimici.
- Non applicare al sole o a temperature elevate del substrato.
- Pulire il materiale da spruzzare con acqua e Uniclean Low Foaming
- Applicazione spruzzatore airless: Ugello: 009 - 013 / Pressione: 140 - 180 bar

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo.

## Regole di sicurezza

Mavrox® Roofcoat WB non è classificato secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Si raccomanda comunque l'uso di guanti, occhiali di sicurezza e maschera antipolvere durante l'applicazione a spruzzo. Evitare il rilascio nell'ambiente, smaltire i residui del rivestimento come rifiuti chimici. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro reparto di ricerca e sviluppo.

## Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutavi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Ottobre 2023

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57942, 57943, 57944