

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C

Primer epossidico universale bicomponente senza solventi



Descrizione del prodotto

Mavrox® EP Repair Primer 2C è un primer epossidico bicomponente universalmente applicabile, senza solventi.

Mavrox® EP Repair Primer 2C viene utilizzato come strato di adesione quando si ripara il calcestruzzo con Mavrox® EP Repair Mortar 2c.

Mavrox® EP Repair Primer 2C viene utilizzato anche come strato di adesione quando si applica Mavrox® EP Cast Floor 3C. Mavrox® EP Repair Primer 2C fornisce un'adesione perfetta su quasi tutte le superfici.

MAVROX® è una linea di prodotti con una gamma completa di prodotti chimici per l'edilizia ad alte prestazioni. Malte, sistemi epossidici e poliuretanicici per pavimenti e pareti. Prodotti durevoli per proteggere e preservare vari substrati per lungo tempo. Chimica delle costruzioni per professionisti!

Applicazione

Mavrox® EP Repair Primer 2C viene utilizzato come strato legante su massetti in cemento e calcestruzzo normali e altamente assorbenti.

Applicazione

- Adesione molto buona su vari substrati
- Facile da elaborare
- Insensibile all'osmosi
- Polimerizzazione rapida
- Basso odore
- Altamente resistente all'usura

Dati tecnici

Colore:	Trasparente
Profumo:	Prodotto specifico
Peso specifico:	circa 1,1 kg/litro
pH:	Non applicabile
Contiene:	Resine epossidiche
Potlife:	ca. 15 min a 15°C
Diluizione:	Pronto all'uso, non diluire

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	minimo 5°C
Temperatura del substrato:	minimo 5°C
Umidità relativa:	max. 85%

Manuale d'uso

1. Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso. Per i supporti vecchi e inquinati, rimuovere prima le particelle sciolte, il grasso, lo sporco, ecc.
2. Per maggiori informazioni sul pre-trattamento, si prega di leggere la pagina degli esperti 'Conservazione dei pavimenti' su www.mavroint.com o di consultare uno dei nostri consulenti tecnici.
3. Aggiungere il componente B alla confezione del componente A e mescolare accuratamente con un trapano e un miscelatore di vernice. La miscelazione a mano non è sufficiente per i rivestimenti dei pavimenti! Mescolare per 3 minuti a bassa velocità (300-400 rpm) per evitare l'intrappolamento di aria.

4. Applicare Mavrox® EP Repair Primer 2C sul substrato usando un pennello o un rullo.
5. Quando viene usata insieme a Mavrox® EP Repair Mortar 2C, la malta di riparazione può essere applicata direttamente nella mano di fondo bagnata per un'adesione ottimale.

Imballaggio

Set da 5 e 10 kg

Consumo teorico

Consumo 3 m²/kg

Essiccato attraverso: Entro 24 ore a 15°C

Completamente indurito: dopo 7 giorni

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Assicurare una ventilazione adeguata. È importante che i residui di vernice non finiscano nell'ambiente. Non sciacquare i rulli e gli attrezzi nel lavandino. I rifiuti di vernice devono essere smaltiti come piccoli rifiuti chimici, anche quando sono asciutti. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Cennaio 2021
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57905