

BUTYLACETATE

Solvente molto forte per la pulizia dei residui di vernice e rivestimento e degli utensili



Descrizione del prodotto

Butylacetaat è un solvente potente e molto efficace con un forte effetto sgrassante e dissolvente.

Butylacetaat è eccellente per rimuovere l'overspray, dissolvere le vernici al lattice e pulire gli strumenti.

Butylacetaat è usato per rimuovere i residui di Nitocoat dagli strumenti usati, come le attrezzature di spruzzatura (HVLP), tra le altre cose.

Applicazione

Butylacetaat è sicuro per quasi tutti i materiali. Fare attenzione alle superfici verniciate.

Caratteristiche

- Rimuove rapidamente e facilmente i depositi di grasso
- Sicuro per quasi tutte le superfici
- Nessun prodotto petrolifero
- Adatto come pulitore per strumenti di applicazione

Dati tecnici

Colore:	Incolore
Odore:	Fruttato
Grovià specifica:	0,88 kg/litro
pH:	Non applicabile
Punto di infiammabilità:	24°C
Punto di ebollizione:	126°C

Condizioni di applicazione

Butylacetaat può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto, quando viene usato in ambienti interni, ventilare molto bene la stanza.

Manuale utente

1. Applicare Butylacetaat non diluito con un panno pulito o una spugna
2. Strofinando con un tampone bianco o una spugnetta abrasiva si accelera l'effetto. I resti di vernice possono essere grattati via con una spatola o un raschietto.
3. Pulire la superficie e asciugare con un panno pulito
4. Ripetere il trattamento se necessario

Imballaggio

1, 5, 10 e 25 litri

Consumo teorico

10-20 m² per litro a seconda del grado di sporcizia.

Informazioni pratiche

- Fare attenzione alle superfici verniciate. Fate sempre un pezzo di prova in anticipo.
- Non mescolare con altri prodotti
- Butylacetaat evapora rapidamente e non lascia residui.

Conservazione e durata di conservazione

Nella confezione originale non aperta, la durata di conservazione è di almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e asciutto, tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalle fonti di accensione, conservare in conformità con le normative locali.

Regole di sicurezza

Indossare guanti protettivi adatti, occhiali di sicurezza e usare una maschera antigas con cartuccia filtro marrone (vapori organici) quando si usa in un'area scarsamente ventilata. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57807