

FACADECLEAN

Potente pulitore per facciate per superfici minerali fortemente inquinate



Descrizione del prodotto

Facadeclean è un detergente acido per facciate a base di bifluoruro di ammonio.

Facadeclean ha un effetto attivo e può essere usato su superfici minerali molto inquinate.

Facadeclean rimuove efficacemente tutto lo sporco comune della facciata.

Applicazione

Facadeclean può essere usato sulla maggior parte dei substrati minerali tra cui granito, arenaria, cemento, ardesia, mattoni, terracotta, stucco e pietra basaltica. Facadeclean può intaccare il calcare.

Caratteristiche

- Biodegradabile
- Può essere usato su quasi tutti i tipi di pietra
- Un'azione molto veloce e attiva rimuove tutti i tipi di sporco della facciata

Dati tecnici

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Colore: | Trasparente |
| Odore: | Sharp |
| Gravità specifica: | 1,12 kg/litro |
| pH: | Ca. 2 |
| Contiene: | Bifluoruro di ammonio |

Condizioni di applicazione

Facadeclean può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale utente

1. Applicare Facadeclean non diluito con uno spruzzatore a bassa pressione o un pennello.
2. Lasciare agire il prodotto sul substrato da 10 a 60 minuti. Mantenere il substrato umido durante questo periodo.
3. Sciacquare e pulire il substrato con un'idropulitrice ad alta pressione.
4. A seconda della superficie, utilizzare una pressione tra 50 e 200 bar. Usare acqua fredda o calda con una temperatura non superiore a 50°C.
5. Ripetere il trattamento se necessario

Imballaggio

1, 10 e 25 litri.

Consumo teorico

Copertura 5 - 15 m² per litro a seconda del tipo e del grado di sporcizia e della porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Non mescolare con altri prodotti. Fate particolare attenzione ai prodotti alcalini.
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.
- Non lasciare che il prodotto si asciughi.
- Facadeclean è meno efficace per rimuovere i depositi bianchi, utilizzare Cementreside Remover per questo.

Conservazione e durata di conservazione

Nella confezione originale non aperta, la durata di conservazione è di almeno 24 mesi. Conservare in un luogo asciutto, fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Indossare guanti protettivi adatti, occhiali di sicurezza e usare una maschera antigas con cartuccia filtro marrone (vapori organici) quando si usa in un'area scarsamente ventilata. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57635