

# ANTI-POSTER COATING 1C

Rivestimento permanente e trasparente con estreme proprietà anti-poster e anti-graffiti



## Descrizione del prodotto

Anti-Poster Coating 1C è un rivestimento trasparente e monocomponente basato su una speciale tecnologia al silicone. Anti-Poster Coating 1C forma uno strato protettivo durevole con proprietà anti-poster e anti-graffiti estreme. Il rivestimento offre un'eccellente protezione contro gli elementi esterni come la pioggia, il sole e le temperature estreme. Anti-Poster Coating 1C è un rivestimento permanente e i graffi possono essere rimossi dalla superficie più volte con acqua fredda e alta pressione (80-100 bar) senza danneggiare la protezione. Poster, adesivi e altre forme di affissione non aderiscono alla superficie e si staccano da soli. Anti-Poster Coating 1C intensifica il colore del substrato e dà un cosiddetto effetto wet-look.

## Applicazione

Anti-Poster Coating 1C può essere applicato direttamente su praticamente tutte le superfici minerali porose. Le applicazioni comuni sono cemento, muratura, superfici metalliche e superfici di legno.

## Caratteristiche

- I poster e gli adesivi si staccano automaticamente dal substrato o possono essere facilmente rimossi
- Proprietà antigraffiti permanenti
- Permeabile al vapore
- Resistenza ai raggi UV e ritenzione della lucentezza molto elevate
- Adesione allo sporco molto bassa
- Elimina la necessità di rimovimenti chimici
- Eccellente durata all'esterno

## Dati tecnici

Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristica
Gravità specifica:	0,98 kg/litro
Punto di infiammabilità:	54°C
Contenuto solido:	>90%
Diluizione:	max 30% con acqua ragia

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 35°C, minimo 8°C
Temperatura del substrato:	max 35°C, minimo 8°C
Umidità relativa:	max 80% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

1. Pulire la superficie da trattare e rimuovere i graffi e altre contaminazioni come fuliggine, cera, olio, residui di vernice ecc.
2. Assicuratevi che la superficie sia completamente intatta, asciutta e priva di polvere.
3. Usare Anti-Poster Coating 1C non diluito o diluito fino al 30% con acqua ragia.
4. Applicare Anti-Poster Coating 1C a rullo, pennello o spruzzatore airless. Applicare con un consumo medio da 150 a 250 g/m<sup>2</sup> a seconda della rugosità del supporto.

## Imballaggio

1 e 5 kg

## Consumo teorico

4 - 8 m<sup>2</sup> per litro a seconda della rugosità della superficie.

Resistente all'acqua:	dopo 4 ore (a 20°C)
Curato:	fino a 24 ore a seconda dello spessore dello strato
Completamente stagionato:	circa 7 giorni

## Informazioni pratiche

- Preferibilmente svuotare completamente una confezione dopo l'apertura. Dopo l'esposizione all'aria, il prodotto rimanente continuerà a indurirsi e ad addensarsi.
- Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione.
- Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua ragia. Il materiale polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.
- Per l'applicazione con attrezzature di spruzzatura airless, si prega di contattare uno dei nostri consulenti tecnici.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Marzo 2021

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57664