

FLOORGUARD SB

Impregnante di alta qualità a base di solventi per il trattamento idrorepellente di lunga durata dei pavimenti minerali



Descrizione del prodotto

Floorguard SB è un impregnante a base di solventi e una miscela di silano/silossano di alta qualità. Floorguard SB contiene solventi e quindi penetra in profondità nel substrato e dà un effetto idrorepellente di lunga durata. Floorguard SB asciuga più velocemente di un impregnante a base d'acqua e può essere utilizzato anche su pavimenti precedentemente idrofobati.

Applicazione

Floorguard SB è stato sviluppato appositamente per l'uso su substrati minerali leggermente porosi come piastrelle, pietra naturale, cemento e clinker. Floorguard SB è frequentemente utilizzato in uffici, garage, scantinati, pavimenti di magazzini, condotti di ventilazione, asfalto mastice, aree di produzione e stoccaggio di alimenti.

Caratteristiche

- Permeabile al vapore
- Facile da applicare
- Durevole, a bassa manutenzione
- Resistente ai raggi UV
- Senza polvere

Dati tecnici

Colore:	Marrone chiaro
Odore:	Solvente
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	Non applicabile
Punto di infiammabilità:	>65°C

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

Manuale utente

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e senza polvere. Eseguire le riparazioni con Mavrox Repair Mortar 2C.
2. Applicare Floorguard SB in modo uniforme con un rullo, una spatola o uno spruzzatore a bassa pressione.
3. Applicare due mani bagnato su bagnato per assicurare la completa saturazione del substrato.
4. Rimuovere il materiale in eccesso con un panno privo di lanugine.

Essiccazione

Resistente all'acqua:	circa 2 ore
Asciutto:	circa 4 ore
Completamente indurito:	72 ore

Imballaggio

10, 25 e 1000 litri

Consumo teorico

Copertura 1 - 10 m²/l a seconda dell'assorbimento e della porosità della superficie.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In MAVRO riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57831