

FLOORGUARD POLYCRYL

Cera per pavimenti lucida alla seta di alta qualità per la protezione di quasi tutti i pavimenti piatti, duri e resistenti all'acqua

Descrizione del prodotto

Floorguard Polycryl è una cera per pavimenti di altissima qualità a base di polimero acrilico.

Floorguard Polycryl aderisce perfettamente a quasi tutti i substrati ed è altamente resistente all'usura.

Floorguard Polycryl dà un aspetto naturale e setoso.

Applicazione

Floorguard Polycryl è adatto praticamente a tutti i tipi di pavimenti resistenti all'acqua, compresi linoleum, vinile, PVC, pietra, gomma e sughero.

Floorguard Polycryl è utilizzato come prodotto di manutenzione nei trasporti pubblici, negli edifici scolastici e negli uffici.

Caratteristiche

- Molto durevole e resistente all'usura
- Polimerizzazione rapida
- Facile da applicare
- Resistente ai carichi intensivi di camminata

Dati tecnici

Colore:	Emulsione bianca
Profumo:	Prodotto tipico
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	ca. 7

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%

Manuale utente

1. Rimuovere i vecchi strati di cera con Multistrip. Trattare preventivamente i pavimenti porosi e danneggiati con Floorguard Sealer.
2. I pavimenti devono essere completamente puliti, asciutti e senza polvere.
3. Applicare Floorguard Polycryl non diluito sulla superficie e distribuire immediatamente con un mop piatto o uno span-dicera.
4. Lasciare asciugare per 20-30 minuti dopo l'applicazione prima di applicare la mano successiva. Applicare un minimo di due mani.

Essiccazione

Polvere secca:	15 - 20 min
Asciugatura:	Dopo circa 1 - 3 ore

Imballaggio

10 e 25 litri

Consumo teorico

Copertura 8 - 12 m²/l a seconda dell'assorbimento e della porosità della superficie.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti



Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Floorguard Polycryl non è classificato. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57651