

FLOORGUARD

Impregnante all'acqua di alta qualità a base di silano/silossano con alta durata e forte effetto di bordatura



Descrizione del prodotto

Floorguard è un agente idrofobico di alta qualità a base di silano/silossano. Floorguard penetra in profondità nel substrato e rende i pavimenti permanentemente repellenti all'acqua e allo sporco. Floorguard non sigilla la superficie e rimane permeabile al va-pore acqueo al 100%. Floorguard è altamente resistente ai raggi UV e agli alcali.

Applicazione

Floorguard è adatto al trattamento idrofobico di pavimenti minerali come cemento, piastrelle e clinker.

Caratteristiche

- Forte idrorepellente
- 100% permeabile al vapore
- Alto potere di penetrazione
- Ridotta adesione dello sporco
- Senza solventi
- Alta durata

Dati tecnici

Colore: Bianco Caratteristicamente
Odore: mite
Gravità specifica: circa 1,0 kg/litro
pH: ca. 7
Contiene: Silano/silossano

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: max 30°C, minimo 10°C Temperatura del substrato: max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa: max 95% e 3°C sopra il punto di rugiada

Manuale utente

1. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta.
2. Applicare Floorguard non diluito usando uno spruzzatore a bassa pressione, un rullo o il metodo del flusso. Se necessario, applicare una seconda mano bagnato su bagnato fino a quando il substrato è completamente saturo.
3. Rimuovere il prodotto in eccesso con un panno umido.

Droging

Resistente all'acqua: dopo circa 2 ore
Secco: dopo circa 4 ore

Imballaggio

10, 25 e 1000 litri

Consumo teorico

Copertura 1 - 2 m²/l a seconda della porosità e dell'aspirazione della superficie.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare il prodotto con altri prodotti.
- A temperature elevate, venti forti o superfici calde, il prodotto evaporerà più velocemente e la profondità di penetrazione sarà minore.
- Può dare un leggero approfondimento del colore in superficie.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 54091