

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD

Rivestimento permanente a 1 componente con proprietà antigraffiti estreme



Descrizione del prodotto

Graffitiguard Permanent HD è un rivestimento antigraffiti permanente, trasparente e monocomponente per la protezione di supporti in calcestruzzo, legno, muratura e metallo. Graffitiguard Permanent HD è un sistema trasparente da cui i graffiti possono essere rimossi più volte senza danneggiare la protezione. La rimozione dei graffiti può essere fatta facilmente con acqua fredda e alta pressione (50-100 bar). L'uso di remover chimici non è necessario. Graffitiguard Permanent HD forma uno strato estremamente durevole con proprietà antigraffiti estreme. Il rivestimento offre un'eccellente protezione contro gli elementi esterni come la pioggia, il sole e le temperature estreme. Graffitiguard Permanent HD ha un leggero effetto di miglioramento del colore sui substrati minerali.

Applicazione

Graffitiguard Permanent HD è direttamente applicabile su quasi tutti i supporti minerali porosi. Applicazioni comuni sono calcestruzzo, muratura, superfici metalliche e superfici in legno.

Caratteristiche

- Adesivi e poster possono essere facilmente rimossi dalla superficie.
- 1-componente e facile da lavorare
- Riduce i costi di manutenzione perché non sono necessari detergenti chimici
- Perfette proprietà antigraffiti
- Permeabile al vapore, non chiude la superficie
- Resistenza ai raggi UV e ritenzione della lucentezza molto elevate
- Adesione allo sporco molto bassa
- Eccellente durata all'esterno

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|----------------|
| Colore: | Trasparente |
| Odore: | Caratteristico |
| Peso specifico: | 0,98 kg/L |
| Punto di infiammabilità: | 54°C |

Condizioni di applicazione

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ambiente: | massimo 35°C, minimo 8°C |
| Temperatura del substrato: | massimo 35°C, minimo 8°C |
| Umidità relativa: | massimo 80% e 3°C sopra il punto di rugiada |

Manuale utente

1. Pulire la superficie da trattare e rimuovere i graffiti e altre contaminazioni come fuliggine, cera, olio, residui di vernice, ecc.
2. Assicurarsi che la superficie sia completamente intatta, asciutto e priva di polvere.
3. Utilizzare Graffitiguard Permanent HD non diluito o diluito fino al 30% con acqua regia minerale.

4. Applicare Graffitiguard Permanent HD con un rullo a pelo lungo, un pennello o uno spruzzatore airless. Applicare con un consumo medio da 150 a 250 g/m² a seconda della rugosità del supporto. 5. Per supporti fortemente assorbenti e ruvidi può essere necessario applicare una seconda mano per ottenere una protezione uniforme. Attendere che la prima mano sia priva di appiccicosità (circa 2-3 ore).

Imballaggio

1 e 5 kg

Consumo teorico

Il consumo è di 4 - 8 m²/kg in base alla rugosità e alla porosità della superficie.

Informazioni pratiche

- Preferibilmente svuotare completamente la confezione dopo l'apertura. Dopo l'esposizione all'aria, il prodotto rimanente continuerà ad indurirsi e ad addensarsi.
- Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione.
- Pulire gli attrezzi con acqua regia immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Per l'applicazione con spruzzatori airless si prega di contattare uno dei nostri consulenti tecnici.
- Graffitiguard Permanent HD non è adatto all'applicazione con aerosol. Nebulizzando o spruzzando il prodotto si ha la dispersione nell'aria di goccioline di aerosol che, se inalate, comportano gravi rischi per la salute.

Conservazione e durata di conservazione

Può essere conservato per almeno 12 mesi nella confezione originale non aperta. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Liquido e vapori infiammabili. Evitare l'inalazione di aerosol. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Settembre 2024

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57621