

# GRAFFITIGUARD

Rivestimento antigraffiti sacrificale semipermanente a base di un'emulsione di cera ecologica

## Descrizione del prodotto

Graffitiguard è un rivestimento sacrificale antigraffiti di alta qualità basato su materie prime ecologiche.

Graffitiguard forma uno strato protettivo durevole che, a seconda delle circostanze, protegge la superficie per 7 - 10 anni contro graffiti, pennarelli e vernice.

Graffitiguard permette di rimuovere i graffiti in modo rapido, efficace e senza prodotti chimici. Lo strato sacrificale si stacca dalla superficie con l'alta pressione e l'acqua calda nello stesso momento dei graffiti. Immediatamente dopo aver rimosso i graffiti, Graffitiguard può essere riapplicato.

Graffitiguard è basato su un'emulsione di cera ecologica che si scioglie ad alte temperature ed è completamente biodegradabile secondo il test OCSE 302 B.

## Applicazione

Graffitiguard è adatto a quasi tutti i substrati e viene spesso utilizzato su barriere antirumore, edifici, muri, viadotti, ponti, gallerie, legno e pietra naturale.

## Caratteristiche

- Eccellente protezione contro la penetrazione di graffiti e pennarelli
- Protegge il substrato dall'inquinamento atmosferico e dall'umidità
- A base d'acqua
- Permeabile al vapore
- Rispettoso dell'ambiente
- Biodegradabile (test OCSE 302 B)
- Resistente ai raggi UV

## Dati tecnici

Colore:	Emulsione beige
Odore:	Inodore
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	Ca. 8

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 95% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

1. Mescolare e agitare bene Graffitiguard. Applicare su una superficie asciutta o leggermente umida.
2. Applicare Graffitiguard in modo uniforme con un rullo o uno spruzzatore a bassa pressione.
3. Lasciare asciugare il primo strato fino a quando non è asciutto al tatto, poi applicare un secondo strato.
4. Graffitiguard deve essere applicato in almeno 2-3 strati.

## Essiccazione

Resistente all'acqua e ai graffiti:	dopo 2 ore
Asciutto:	dopo 4 ore
Protezione ottimale:	dopo 72 ore

## Imballaggio

10, 25 e 1000 litri

## Consumo teorico

Copertura 5 - 10 m<sup>2</sup>/l per mano a seconda dell'assorbimento e della porosità della superficie.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso con acqua
- Su superfici sensibili Graffitiguard può essere rimosso con Graffitiguard Remover.
- Sono necessari almeno 3 strati per garantire una durata di vita di 10 anni.
- I graffiti possono essere rimossi con alta pressione (90-150 bar) e acqua calda (90°C).
- Utilizzare Graffitiguard Ice a basse temperature (<8°C)

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57613