

MAVROSEAL FLUOR

Impregnante di alta qualità per acqua, grasso e sporco repellente per superfici minerali



Descrizione del prodotto

Mavroseal Fluor è un impregnante all'acqua a base di fluoropolimeri.

Mavroseal Fluor non solo rende la superficie permanentemente idrorepellente, ma ha anche un forte effetto antigrasso e anti-sporco. Mavroseal Fluor penetra in profondità nella superficie e dà un effetto invisibile, efficace e duraturo.

Applicazione

Mavroseal Fluor è stato sviluppato appositamente per l'uso su substrati minerali leggermente porosi come piastrelle, pietra naturale, cemento e clinker.

Mavroseal Fluor è spesso usato in luoghi dove c'è la possibilità di macchie di grasso e residui di cibo. Esempi sono centri commerciali, cucine, terrazze, scale, piazzole e strade trafficate.

Caratteristiche

- Invisibile, trasparente
- Durevole e resistente all'usura
- Adatto a molti tipi di superfici minerali
- Resistente ai raggi UV
- Sicuro e facile da usare
- Applicazione semplice

Dati tecnici

Colore:	Emulsione bianca
Odore:	Caratteristicamente mite
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	ca. 6
Punto di infiammabilità:	>100°C

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%

Manuale utente

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e senza polvere.
2. Applicare Mavroseal Fluor non diluito con uno spruzzatore a bassa pressione o un rullo a pelo corto.
3. Applicare due mani bagnato su bagnato per assicurare la completa saturazione del substrato.
4. Rimuovere il materiale in eccesso con un panno privo di lanugine.

Imballaggio

5 e 10 litri

Essiccazione

Polvere secca:	10 - 20 minuti dopo
Asciugatura:	circa 1 - 1,5 ore
Completamente indurito:	dopo 6 - 8 ore

Consumo teorico

Copertura 2 - 7 m²/l a seconda dell'assorbenza e della porosità della superficie.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso
- Può dare un leggero approfondimento del colore su alcuni substrati
- Pulire la contaminazione futura con Uniclean

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Mavroseal Fluor non è classificato. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Agosto 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: n.a.