

MAVROSEAL WETLOOK

Impregnante a solvente di alta qualità a base di fluoropolimero con effetto di miglioramento del colore

Descrizione del prodotto

Mavroseal Wetlook è un agente idrofobico di alta qualità a base di fluoropolimeri, a base di solventi, e dà un effetto di miglioramento del colore (wet-look) al substrato.

Mavroseal Wetlook penetra in profondità nel substrato e dà un effetto idrorepellente di lunga durata.

Mavroseal Wetlook non sigilla la superficie e rimane permeabile al vapore acqueo al 100%.

Mavroseal Wetlook è altamente resistente ai raggi UV e agli alcali.

Applicazione

Mavroseal Wetlook è adatto per l'idrofobizzazione di substrati minerali sia esistenti che nuovi, come mattoni, stucco minerale, calcestruzzo, arenaria calcarea e pietra naturale.

Mavroseal Wetlook è molto adatto per l'idrofobizzazione di substrati già idrofobizzati.

Caratteristiche

- Forte idrorepellente
- 100% permeabile al vapore
- Alto potere di penetrazione
- Ridotta adesione dello sporco
- Previene l'eruzione bianca
- Bell'effetto di ispessimento del colore (wet-look)

Dati tecnici

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Colore: | Marrone |
| Odore: | Solvente |
| Gravità specifica: | 0,82 kg/litro |
| pH: | Non applicabile |
| Contiene: | Fluoropolimero e solvente |

Condizioni di applicazione

| | |
|----------------------------|---|
| Temperatura ambiente: | max 30°C, minimo 10°C |
| Temperatura del substrato: | max 30°C, minimo 10°C |
| Umidità relativa: | max 95% e 3°C sopra il punto di rugiada |

Manuale utente

1. Pulire preventivamente le facciate esistenti con un'idropulitrice ad alta pressione. In caso di sporco pesante, usare un detergente per facciate adatto, come FacadeClean. Rimuovere alghe, muschio e funghi con Algen Remover.
2. Coprire le superfici che non devono essere trattate, come il vetro, i telai delle finestre, la pavimentazione e le piante con una pellicola.
3. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta.
4. Applicare Mavroseal Wetlook non diluito con un rullo o uno spruzzatore a bassa pressione.
5. Se necessario, applicare una seconda mano bagnato su bagnato.
6. Rimuovere immediatamente le fuoriuscite con un panno umido.

Imballaggio

10 litri



Essiccazione

| | |
|-----------------------|------------------|
| Resistente all'acqua: | dopo circa 1 ora |
| Secco: | dopo circa 3 ore |

Consumo teorico

1 - 2 m²/l a seconda della porosità e dell'aspirazione del substrato.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare il prodotto con altri prodotti.
- A temperature elevate, venti forti o superfici calde, il prodotto evaporerà più velocemente e la profondità di penetrazione sarà minore.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti resistenti e adatti, indumenti protettivi, occhiali di sicurezza e uno schermo facciale. Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57645