

# NITOCOLOUR 1C

Vernice a colori monocomponente di alta qualità con un'ottima durata all'esterno e mantenimento della brillantezza.

## Descrizione del prodotto

Nitocolour 1C è un rivestimento colorato monocomponente di alta qualità basato su una resina alchidica modificata al silicio. Nitocolour 1C è disponibile in tutti i colori RAL e NCS. Nitocolour 1C offre una protezione di 5-10 anni contro gli agenti atmosferici e ha un'ottima ritenzione della brillantezza. Nitocolour 1C ha un flusso eccellente ed è quindi molto facile da applicare. Nitorange di Mavro consiste in una collezione di rivestimenti protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei colori, tutto questo è rappresentato all'interno della Nitorange!

## Applicazione

Nitocolour 1C è stato sviluppato appositamente per l'applicazione su substrati non porosi come plastica, guaine d'acqua, rivestimenti di facciate, alluminio (verniciato a polvere) e substrati rivestiti. Specialmente i telai delle finestre in polvere negli uffici e nei locali commerciali e i rivestimenti di facciata in polvere. Nitocolour 1C può essere applicato all'esterno su quasi tutte le superfici di legno e metallo, purché siano state trattate adeguatamente.

## Caratteristiche

- Eccellente adesione a Nitocolour Primer 1C
- Lucido o lucido come la seta
- Buona asciugatura e verniciabilità
- Flusso eccellente e piacevole da lavorare
- Durata esterna molto buona e mantenimento della lucentezza
- Durata di 5-10 anni a seconda delle condizioni

## Dati tecnici

Colore:	Disponibile in tutti i colori RAL e NCS in alta lucentezza o seta lucida.
Odore:	Solvente
Gravità specifica:	1,2 kg/litro
pH:	Non applicabile
Punto di infiammabilità:	42°C
Contenuto di VOC:	contiene al massimo 300 g/l di VOC.

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

1. Rimuovere le parti sciolte. Carteggiare leggermente e spolverare la superficie.
2. Pulire accuratamente la superficie con Uniclean Low Foaming e risciacquare con acqua pulita.
3. Sgrassare e asciugare la superficie con Isopropanol.
4. Trattare il supporto con una o due mani di Nitocolour Primer 1C e lasciare asciugare per un minimo di 3 ore.
5. Mescolare bene Nitocolour 1C prima dell'uso e diluire fino al 2% con spirito bianco senza aromi.



6. Applicare Nitocolour 1C con un pennello, un rullo o uno spruzzatore.

## Imballaggio

1, 5, 10, 25 e 100 litri

## Essiccazione

Polvere secca:	3 ore
Secco:	6 - 8 ore
Può essere dipinto:	24 ore

## Consumo teorico

12-14 m<sup>2</sup>/l

## Informazioni pratiche

- Spessore raccomandato dello strato 40-50 µm (asciutto), 60-70 µm (bagnato).
- Il prodotto versato sulle mani o sulle superfici può essere pulito con Isopropanol o acqua ragia.
- Non soddisfa gli standard Arbo per l'uso professionale in interni.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto.

---

Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57915