

# NITOCOLOUR PRIMER 1C

Primer adesivo monocomponente a rapida essiccazione a base di resina alchidica



## Descrizione del prodotto

Nitocolour Primer 1C è un primer adesivo monocomponente a base di resina alchidica a rapida essiccazione. Disponibile in tutti i colori RAL. Nitocolour Primer 1C ha una forte adesione su quasi tutte le superfici, scorre bene ed è molto facile da carteggiare.

## Applicazione

Nitocolour Primer 1C può essere applicato su legno, vernici in polvere, metalli, plastica e superfici già verniciate.

## Caratteristiche

- Buona adesione su molti substrati
- Asciugatura rapida e verniciabilità
- Buona scorrevolezza
- Anti-corrosione leggera

## Dati tecnici

Colore:	Disponibile in tutti i colori RAL
Odore:	Solvente
Gravità specifica:	1,2 kg/litro
pH:	Non applicabile
Punto di infiammabilità:	40°C
Contenuto di solidi:	45%

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 80% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

1. Rimuovere le parti sciolte.
2. Pulire accuratamente la superficie con Uniclean Low Foaming e risciacquare con acqua pulita.
3. Sgrassare e asciugare la superficie con Isopropanol.
4. Trattare il supporto con una o due mani di Nitocolour Primer 1C.
5. Dopo l'asciugatura carteggiare leggermente e spolverare e finire con una o più mani di Nitocolour 1C.

## Imballaggio

1 e 2,5 litri

## Essiccazione

Polvere secca:	10 - 20 minuti dopo
Asciugatura:	circa 1 - 1,5 ore
Completamente indurito:	dopo 6 - 8 ore

## Consumo teorico

12-14 m<sup>2</sup> per litro

## Informazioni pratiche

- È possibile anche l'applicazione con spruzzatore HVLP, XVLV o airless. Si prega di consultare i nostri consulenti tecnici per qualsiasi domanda.
- Pulire il prodotto versato sulle mani o sulle superfici con Isopropanol o acqua regia minerale.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57911