

NITOGUARD® WOOD

Innovativo rivestimento impregnante per la protezione a lungo termine del legno all'interno e all'esterno

Descrizione del prodotto

Nitoguard® Wood è un innovativo rivestimento impregnante a base di emulsioni di cera e acrilati di alta qualità. Il rivestimento protegge dai raggi UV e previene così l'invecchiamento e gli agenti atmosferici.

Nitoguard® Wood è a base d'acqua e rispetta l'ambiente.

Nitoguard® Wood è un rivestimento impregnante trasparente e invisibile per l'impermeabilizzazione a lungo termine del legno. Le superfici trattate hanno un forte effetto perlato e sono resistenti al gonfiore.

Nitoguard® Wood impedisce l'assorbimento dell'acqua da parte del legno e offre così una protezione contro le macchie, gli agenti atmosferici e la putrefazione del legno.

I prodotti Nitoguard® sono una collezione di rivestimenti innovativi e di alta qualità per vari substrati. L'uso di materie prime di alta qualità basate sul fluoro o sulla nanotecnologia permette di ottenere proprietà di repellenza all'acqua, al grasso e allo sporco a lungo termine ed estreme. Poiché ogni materiale è diverso, la linea di prodotti Nitoguard® ha una soluzione per ogni tipo di materiale.

Applicazione

Nitoguard® Wood è adatto all'uso su tutti i tipi di legno e su vari tipi di legno composito.

Nitoguard® Wood è spesso utilizzato su ponti di barche, facciate, recinzioni, ponti e mobili da giardino.

Nitoguard® Wood può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Caratteristiche

- Ottima durata all'esterno e resistenza ai raggi UV
- Non contiene composti organici volatili
- Effetto idrorepellente potente e duraturo
- Non sigilla il legno ed è completamente permeabile al vapore acqueo
- Rispettoso dell'ambiente e senza solventi
- Migliora e preserva l'aspetto del legno
- Previene il gonfiore

Dati tecnici

Colore:	Giallastro
Odore:	Inodore
Peso specifico:	1,0 kg/litro
Valore di pH:	7
Punto di infiammabilità:	Non applicabile

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%



Manuale utente

1. Trattare le superfici ingrigite con Wood Renovator per ripristinare il colore originale.
2. Rimuovere i vecchi strati di vernice carteggiando o scheggiando con Strip-Off.
3. Assicuratevi che la superficie sia completamente pulita, asciutta e senza polvere.
4. Applicare Nitoguard® Wood in modo uniforme con un rullo di feltro, un pennello o uno spruzzatore a bassa pressione.
5. In caso di supporti fortemente assorbenti, applicare una seconda mano bagnato su bagnato.
6. Rimuovere il prodotto in eccesso immediatamente dopo l'applicazione.

Imballaggio

1, 10 e 25 litri

Per grandi quantità, si prega di contattare uno dei nostri consulenti.

Essiccazione

Polvere secca: 3 ore
Completamente essiccato: circa 24 ore

Consumo teorico

15 - 25 m²/l a seconda dell'assorbimento e della porosità del legno.

Informazioni pratiche

- Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.
- Nitoguard® Wood può seccare in modo giallastro su legno leggero e morbido come l'abete Douglas e l'abete rosso.
- Non diluire o mescolare con altri prodotti.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 6 mesi. Conservare in un luogo fresco e privo di gelo, lontano dalla luce diretta del sole.

Regole di sicurezza

Nitoguard® Wood non è classificato. Indossare guanti adatti e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Settembre 2021

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 59006