

NITOWAX

Un lucidante, pulitore e conservante di alta qualità per le superfici esposte alle intemperie



Descrizione del prodotto

Nitowax è un lucidante e un pulitore in uno per le superfici esposte alle intemperie come la plastica leggermente esposta alle intemperie, i rivestimenti in polvere e sfarinati e i rivestimenti di facciata esposti alle intemperie.

Nitowax lascia dopo la pulizia uno strato trasparente che dà lucentezza e colore alla superficie con una durata fino a 1 anno.

Nitowax è un rivestimento semipermanente e reversibile, il che significa che è facile da rimuovere con i mezzi giusti.

Nitowax si caratterizza per l'applicazione molto facile e il risparmio di tempo combinando l'effetto pulente e protettivo in un solo prodotto. Nitowax è perfettamente utilizzabile come prodotto di manutenzione periodica.

Nitorange di Mavro consiste in una collezione di rivestimenti protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei colori, tutto questo è rappresentato all'interno della Nitorange!

Applicazione

Nitowax è stato sviluppato appositamente per l'applicazione su materiali di finitura murale non porosi come materiali sintetici, barriere d'acqua, rivestimenti di facciata, alluminio (verniciato a polvere) e altre superfici rivestite.

Nitowax dà un risultato sorprendente, soprattutto su superfici fortemente degradate e inquinate. Pensate ai telai delle finestre in polvere sugli edifici per uffici e ai rivestimenti in polvere.

Caratteristiche

- ☞ Forte effetto perlage
- ☞ Altamente concentrato e quindi economico da usare
- ☞ Risultato senza striature
- ☞ Facile da usare

Dati tecnici

Colore:	Beige
Odore:	Solvente
Peso specifico:	Beige
pH:	7
Punto di infiammabilità:	>62°C

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%

Manuale utente

- Poiché Nitowax è un detergente e un conservante in uno, può essere applicato direttamente nella maggior parte dei casi. In caso di
- substrati fortemente inquinati, può essere necessario un pretrattamento con Uniclean Low Foaming e Isopropanol.
- Applicare Nitowax su un panno in microfibra o su una spugna elettrica umida e spargerlo uniformemente sulla superficie.

- Lasciare asciugare il Nitowax per qualche minuto e poi strofinare il prodotto sulla superficie con un panno in microfibra o una macchina lucidatrice.
- Per alcuni substrati può essere necessario un secondo trattamento, che può essere applicato immediatamente.

Imballaggio

1, 5 e 10 litri

Essiccazione

Polvere secca: Secco:	30 minuti - 1 ora 2 - 4 ore
Resistente all'acqua:	6 - 8 ore

Consumo teorico

12 - 25 m² per litro a seconda della rugosità e della porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- ☞ Non diluire o mescolare con altri prodotti

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare l'inalazione e il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Evitare il rilascio nell'ambiente. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Agosto 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 99900