

# PEELGUARD

Film spray durevole per la protezione temporanea delle superfici



## Descrizione del prodotto

Peelguard è un rivestimento a base d'acqua monocomponente, basato su un'emulsione di polimeri riciclati al 100%. Una volta asciutto, Peelguard forma una pellicola durevole e trasparente che è facile da rimuovere dalla superficie. La pellicola stessa è anche completamente riciclabile e può essere smaltita con i rifiuti plastici. Peelguard è resistente a quasi tutti i tipi di sporco, compresi vernice, graffiti, schizzi di cemento, gesso e schegge di pietra. Peelguard è stato sviluppato appositamente, tra l'altro, per la protezione delle finestre e dei telai delle finestre nei cantieri durante la fase di costruzione. Dopo l'asciugatura Peelguard è completamente resistente all'acqua, ai raggi UV e al gelo.

## Applicazione

Peelguard può essere usato su quasi tutte le superfici non porose come vetro, plastica, infissi e rivestimenti. Peelguard è stato sviluppato appositamente come rivestimento protettivo temporaneo per cabine di verniciatura o finestre in cantieri edili, per esempio. Le possibili applicazioni di Peelguard sono infinite, contattate i nostri consulenti tecnici per consigli o domande.

## Caratteristiche

- Completamente resistente ai raggi UV
- Senza solventi
- Forma uno strato trasparente
- Resistente alla vernice, ai graffiti e agli inchiostri
- Protegge la superficie da graffi e schegge di pietra
- Rimuovere senza lasciare residui

## Dati tecnici

Colore: Bianco  
Odore: Inodore  
Peso specifico: circa 1,03 kg/litro  
pH: ca. 9-10

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: max 30°C, minimo 10°C  
Temperatura del substrato: max 30°C, minimo 10°C  
Umidità relativa: max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

Non applicare se piove o se si prevede pioggia o gelo entro 12 ore dall'applicazione.

## Manuale utente

1. Coprire le parti non trattate come le griglie (di ventilazione), le spazzole, le guide e le tende da sole con del nastro adesivo.
2. Applicare Peelguard in due mani con uno spruzzatore airless o HVLP. Applicare la seconda mano a croce sopra la prima. Il consumo totale minimo dovrebbe essere di 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>. Peelguard può anche essere applicato con una spazzola di blocco o un rullo a pelo lungo.
3. Rimuovere Peelguard tirando delicatamente il rivestimento dal substrato con un angolo.

## Imballaggio

1, 5 e 10 kg

## Essiccazione

Indurito: 4 - 24 ore a seconda delle condizioni e dello spessore dello strato.

## Consumo teorico

0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> a seconda del substrato e dell'esperienza dell'applicatore.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Pulire l'attrezzatura dopo l'uso con un detergente alcalino come Uniclean.
- Fate sempre un pezzo di prova prima per assicurarvi che la superficie sia adatta.
- Applicazione a spruzzo airless da 100 a 150 bar e ugello da 0,015 - 0,019 pollici. Si prega di contattare i nostri consulenti tecnici per una consulenza.
- In caso di contatto prolungato con l'acqua (pioggia) il rivestimento può scolorire di bianco, questo non ha effetti negativi sulle sue prestazioni.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Indossare guanti e occhiali di sicurezza adatti. Indossare sempre una maschera antipolvere per evitare l'inalazione della nebbia. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione : Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57663