



SILROC

Innovativo rivestimento monocomponente senza solventi per la protezione delle superfici in pietra (naturale)

Descrizione del prodotto

Silroc esalta l'aspetto naturale della superficie, approfondisce i colori e dona brillantezza.

Silroc rende la superficie idrorepellente, sporca e grassa, rendendola molto facile da pulire.

Silroc può essere applicato sia sui pavimenti che sui muri e mantiene la sensazione naturale della superficie. A seconda del metodo di applicazione si può ottenere una finitura lucida o opaca.

Silroc è permeabile al vapore per prevenire crepe, vesciche e distacchi.

Applicazione

Silroc può essere applicato su vari substrati minerali come pietra naturale, marmo, terracotta, granito, calcare, cemento e mattoni. Silroc può essere usato all'interno e all'esterno.

Caratteristiche

- Approfondimento del colore
- Finitura lucida o opaca possibile con lo stesso prodotto
- Dà alla superficie proprietà facili da pulire
- Protegge la superficie
- Resistente ai raggi UV
- Permeabile al vapore per prevenire crepe, vesciche e distacchi
- Applicazione semplice

Dati tecnici

Colore:	Liquido da incolore a giallo pallido
Odore:	Inodore
Peso specifico:	1,0 kg/litro
pH:	Non applicabile
Punto di infiammabilità	40°C

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

Proteggere il rivestimento dalla pioggia per almeno 16 ore dopo l'applicazione.

Manuale utente

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere.
2. Applicare uno strato sottile di Silroc sulla superficie con un rullo, un panno in microfibra o un mop piatto.
3. Lasciare che Silroc reagisca con il substrato per 15 minuti e poi rimuovere il materiale in eccesso con un panno in microfibra pulito o un mop piatto.
4. Applicare una seconda mano dopo 24 ore per una migliore durata. Seguire la stessa procedura.

Imballaggio

1, 5, 10, 25 e 1000 litri

Essiccazione

Essiccazione: da 16 a 24 ore a seconda della temperatura ambiente e dello spessore dello strato
Completamente dopo 24 ore
indurito: dopo 4 - 7 giorni

Consumo teorico

20-30 m²/l a seconda dell'aspirazione del substrato

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Non superare il consumo specificato e applicare diverse mani molto sottili per ottenere i migliori risultati.
- Rimuovere i liquidi versati o i residui di cibo il più presto possibile per evitare le macchie.
- Le superfici trattate con Silroc possono essere pulite dopo il completo indurimento utilizzando un detergente neutro (per pavimenti) come Uniclean Neutral. Il contatto prolungato con un forte detergente alcalino o a base di solventi può danneggiare il rivestimento.
- Crepe, graffi o altri danni possono essere facilmente riparati rendendo la superficie pulita e senza polvere e poi applicando un nuovo strato di Silroc. Questo può essere fatto anche a livello locale.
- In luoghi con traffico intenso (pedonale), il rivestimento si consumerà più rapidamente e dovrà essere riparato prima, come descritto sopra.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare l'inalazione e il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Evitare il rilascio nell'ambiente. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente.



L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Aprile 2021

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57670