

CEMENTRESIDUE REMOVER

Potente pulitore acido per rimuovere i depositi di calcio persistenti e i residui di cemento.

Descrizione del prodotto

Cementresidue Remover è un detergente fortemente acido a base di acido cloridrico e fosforico.

Cementresidue Remover rimuove efficacemente l'imbiancatura precoce, il calcare e i residui di cemento.

Applicazione

Cementresidue Remover è adatto alla pulizia di superfici minerali resistenti agli acidi, come mattoni e piastrelle.

Caratteristiche

- Pulizia efficiente e veloce
- È amichevole con la maggior parte delle superfici
- Non lascia residui

Dati tecnici

Colore: Trasparente

Odore: Leggermente acido
Gravità specifica: 1,20 kg/litro
pH: Ca. 1
Contiene: Acido cloridrico e fosforico

Condizioni di applicazione

Cementresidue Remover può essere utilizzato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

1. Applicare Cementresidue Remover non diluito con un pennello o un applicatore. Su superfici orizzontali versare il prodotto e spargerlo con un pennello o una scopa.
2. Lasciare agire il prodotto sul substrato per circa 5 - 60 minuti. Mantenere il substrato umido durante questo periodo.
3. Sciacquare e pulire il substrato con un'idropulitrice ad alta pressione. A seconda della superficie, utilizzare una pressione tra 50 e 200 bar. Utilizzare acqua fredda o calda con una temperatura massima di 50°C.
4. Ripetere il trattamento se necessario.

Imballaggio

1, 5 e 10 litri

Consumo teorico

Consumo 5-15 m²/l. Il consumo dipende fortemente dal tipo e dal grado di sporcizia e dalla porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Non mescolare con altri prodotti. Fare particolare attenzione ai prodotti alcalini
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.
- Non lasciare che il prodotto si asciughi.
- Ventilare bene la stanza quando si usa al chiuso.
- Utilizzare Cementresidue Remover GEL se è necessario un tempo di esposizione extra lungo su substrati verticali.



Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo ventilato, fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Provoca gravi ustioni e danni agli occhi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Settembre 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero articolo: 57655