

# GRAFFITI REMOVER GEL

Rimuovi graffiti potente e universale in forma di gel



## Descrizione del prodotto

Graffiti Remover Gel è il nostro rimuovi graffiti universale più usato, basato su una miscela accuratamente formulata di solventi ed eccipienti. Graffiti Remover Gel dissolve rapidamente ed efficacemente praticamente tutte le forme di graffiti e inchiostri senza danneggiare il substrato.

Graffiti Remover Gel è un prodotto simile a un gel ed è quindi molto adatto ai substrati verticali e riduce le perdite inutili.

## Applicazione

Graffiti Remover Gel è molto adatto per rimuovere i graffiti su superfici porose e dure come granito, pietra naturale, marmo, calcare, cemento, ardesia, muratura e vernici inorganiche. Graffiti Remover Gel può essere usato anche su superfici dure come metallo, vetro, legno trattato, clinker, piastrelle smaltate e alcuni materiali sintetici.

## Caratteristiche

- Biodegradabile
- Profumo delicato
- Rimuove rapidamente ed efficacemente tutti i tipi di graffiti
- Adatto per l'uso su quasi tutte le superfici
- Ottimo per rimuovere i graffiti da muratura, cemento e facciate

## Dati tecnici

Colore:	Verde Caratteristicamente
Odore:	mite
Gravità specifica:	1,20 kg/litro
pH:	Ca. 8
Contiene:	Solventi
Punto di infiammabilità:	~90°C

## Condizioni di applicazione

Graffiti Remover Gel può essere utilizzato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

## Manuale d'uso

Per rimuovere i graffiti da muri, cemento e altre superfici porose:

1. Se necessario, coprire il pavimento con un tappetino di raccolta adatto come l'Absorbent Roll.
2. Applicare il Graffiti Remover Gel non diluito sul substrato con un pennello o una spazzola resistente agli agenti chimici.
3. Lasciare il prodotto in ammollo per 20-60 minuti sulla superficie e lavorare regolarmente i graffiti durante il tempo di ammollo con un pennello o una spazzola.
4. Poi spruzzare via i graffiti con alta pressione (150 bar) e acqua calda (circa 90°C).
5. Opzionale: applicare un rivestimento antigraffiti semipermanente o permanente immediatamente dopo aver rimosso i graffiti.
6. Qualsiasi ombra/pigmento rimanente può essere rimosso con SHADOWREMOVER

Rimozione di graffiti da metallo, vetro e altre superfici dure non porose:

1. Applicare una piccola quantità di Graffiti Remover Gel su un panno in microfibra asciutto e pulito o su una spugna elettrica.
2. Applicare il prodotto sulla superficie e lasciare qualche minuto (5-15) per agire sui graffiti.
3. In seguito, spazzolare via i graffiti con una parte pulita del panno e sciacquare bene la superficie con acqua pulita.
4. Opzionale: applicare un rivestimento antigraffiti immediatamente dopo aver rimosso i graffiti.

## Imballaggio

1 e 10 litri

## Consumo teorico

Tenere presente un consumo di 5 - 10 m<sup>2</sup> per litro su superfici porose e 5 - 15 m<sup>2</sup>/l su superfici non porose. Il consumo dipende sempre dalla superficie e dai graffiti.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o in piena luce del sole
- Pulire gli attrezzi e rimuovere i residui di prodotto con acqua pulita.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Problema: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero articolo: 57608