

SALT&OXIDE REMOVER

Detergente acido speciale per la rimozione di sali di urea, ossidi e macchie di ruggine



Descrizione del prodotto

Salt&Oxide Remover è un detergente acido per la rimozione di sali di urea, ossidi e macchie di ruggine da varie superfici.

Salt&Oxide Remover si applica anche per rimuovere sporco, macchie e ossidi dall'alluminio.

Salt&Oxide Remover è leggermente viscoso e può quindi essere applicato su superfici verticali.

Applicazione

Salt&Oxide Remover può essere usato su tutte le superfici resistenti agli acidi.

Salt&Oxide Remover si applica in gabinetti, cabine doccia, impianti di depurazione, cucine di ristoranti, acciaio inossidabile, piscine e macelli.

Applicazione

- Pulizia efficiente e veloce
- Pulisce tutti i tipi di appannamento e sporco da varie superfici
- Molto adatto per l'uso su superfici verticali

Dati tecnici

Colore:	Marroncino
Odore:	Leggermente acido
Peso specifico:	1,05 kg/litro
pH:	Ca. 1
Contiene: acido	benzene solfonico e acido fosforico

Condizioni di applicazione

Salt&Oxide Remover può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

1. Bagnare la superficie con acqua
2. Applicare Salt&Oxide Remover non diluito sulla superficie con un pennello, uno spruzzatore a bassa pressione o una spugna. Lavorare dal basso verso l'alto.
3. Lavorare il prodotto nello sporco con un pennello o una spugna finché lo sporco non si stacca dalla superficie.
4. Spruzzare la superficie pulita con acqua (20-60°C) e pressione adeguata.
5. Sciacquare nuovamente il substrato con acqua.

Imballaggio

1, 5 e 10 litri

Consumo teorico

3 - 5 m² per litro a seconda del tipo e del grado di sporcizia e della porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Non mescolare con altri prodotti. Fare particolare attenzione ai prodotti alcalini
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.
- Non lasciare che il prodotto si asciughi.
- Ventilare bene la stanza quando si usa al chiuso.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57637