

STRIP-OFF HD

Potente sverniciatore per la rimozione di rivestimenti bicomponenti durevoli e strati multipli di vecchia vernice



Descrizione del prodotto

Strip-Off HD è un potente sverniciatore in gel a base di acido formico e potenti solventi.

Strip-Off HD è stato sviluppato appositamente per rimuovere i rivestimenti epossidici e poliuretanici bicomponenti più resistenti e altri strati di vernice ostinati.

Strip-Off HD è un gel e quindi aderisce bene e funziona a lungo su quasi tutte le superfici.

Applicazione

Strip-Off HD può essere usato su cemento, stucco, granito, muratura, legno, plastica, vetro e metallo.

Non applicare Strip-Off HD su substrati sensibili agli acidi come marmo, calcare e alcuni metalli. Applicare sempre un campione di prova prima.

Applicazione

- Funzionamento molto potente e veloce
- Biodegradabile
- Rimuove strati multipli di vernice durevole
- Forte adesione e lungo tempo aperto per prestazioni ottimali
- Efficace anche come rimuovitore di colla

Dati tecnici

Colore:	Rosa/rosso
Odore:	Sharp
Peso specifico:	1,0 kg/litro
pH:	ca. 2
Contiene:	Acido formico
Punto di infiammabilità:	Non applicabile

Condizioni di applicazione

Strip-Off HD può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

- Applicare Strip-Off HD non diluito con un pennello o un rullo in uno strato spesso.
- Attendere da 30 minuti a 36 ore perché il prodotto faccia effetto, a seconda della temperatura e del numero di strati di vernice. Evitare che il prodotto si secchi. In caso di tempi di applicazione lunghi, coprire il supporto con un foglio per evitare che si secchi.
- Spruzzare la vernice sciolta dal substrato con alta pressione (50 - 300 bar) e acqua calda (70 - 90°C). Lavorare dal basso verso l'alto. Regolare la pressione sulla superficie.
- Su superfici sensibili, raschiare via la vernice sciolta con una spatola o un raschietto di plastica.
- Dopo la pulizia, sciacquare bene la superficie con acqua pulita e Uniclean Low Foaming.

Imballaggio

1 e 10 litri

Consumo teorico

1 - 4 m² per litro a seconda della superficie e del numero di mani.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti. Fate attenzione ai prodotti alcalini.
- Raccogliere i residui di vernice e di prodotto con i Rulli Assorbenti.
- Per la rimozione di rivestimenti/vernici fortemente resistenti agli agenti chimici o per un'azione extra rapida, irruvidire la superficie in anticipo con carta vetrata.
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Agosto 2024

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57647