

STRIP-OFF PLUS

Sverniciatore molto veloce ed efficace per tutti i tipi di rivestimenti e vernici



Descrizione del prodotto

Strip-Off Plus è un potente sverniciatore per la rimozione di diversi strati di vernice in un solo trattamento.

Strip-Off Plus è simile a un gel e quindi aderisce bene a quasi tutte le superfici.

Strip-Off Plus contiene solo solventi biodegradabili ed è privo di NMP e cloruro di metilene.

Applicazione

Strip-Off Plus è universalmente applicabile e rimuove rapidamente ed efficacemente rivestimenti alchidici, acrilici, lattici, poliuretani, epossidici e bicomponenti.

Strip-Off Plus può essere usato in modo sicuro su quasi tutti i tipi di metallo, minerali e supporti in legno. Esempi sono cemento, stucco, granito, calcare, arenaria, muratura, vetro e metallo. Può danneggiare alcune materie plastiche, fare sempre un pezzo di prova prima.

Applicazione

- Neutro e quindi amichevole per la maggior parte delle superfici
- Funziona anche a basse temperature
- Non contiene cloruro di metilene, NMP, NEP, acidi o alcali
- Rimuove rapidamente più strati di vernice
- Forte adesione e lungo tempo aperto per un effetto ottimale
- Facile da usare

Dati tecnici

Odore:	Caratteristico
Colore:	Grigiastro
Peso specifico:	1,0 kg/L
pH:	non applicabile
Punto di infiammabilità:	23°C
Contenuto di VOC:	943 g/l

Condizioni di applicazione

Strip-Off Plus può essere utilizzato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

1. Applicare Strip-Off Plus non diluito con un pennello o un rullo in uno strato spesso.
2. Lasciare agire il prodotto da 30 minuti a 1 ora, a seconda della temperatura e del numero di mani. Evitare che il prodotto si asciughi, coprire con della plastica se necessario.
3. Spruzzare la vernice sciolta dal supporto con alta pressione (50 - 300 bar) e acqua calda (70 - 90°C). Lavorare dal basso verso l'alto. Adattare la pressione al substrato.
4. Su superfici sensibili, raschiare via la vernice disciolta con una spatola o un raschietto di plastica.
5. Dopo la pulizia, sciacquare bene il substrato con acqua pulita.

Imballaggio

1 e 10 kg

Consumo teorico

Il consumo è di 0,25 - 1 m² per kg, a seconda della superficie e del numero di strati di vernice.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Le basse temperature possono rallentare l'effetto, quindi regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.
- Raccogliere i residui di vernice e di prodotto con ABSORBENT ROLL.

Conservazione e durata di conservazione

Nei contenitori originali non aperti si conserva per almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di accensione.

Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Maggio 2021
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57633