

# FACADECLEAN GEL

Kraftvoller Fassadenreiniger für extrem verschmutzte Untergründe



## Produktbezeichnung

Facadeclean Gel ist ein gelartiger, saurer Fassadenreiniger auf Basis von Ammoniumbifluorid.

Facadeclean Gel hat eine aktive Wirkung und kann auf stark verschmutzten mineralischen Untergründen eingesetzt werden.

Facadeclean Gel entfernt effektiv alle gängigen Verschmutzungen an der Fassade.

## Anwendung

Facadeclean Gel kann auf den meisten mineralischen Untergründen verwendet werden, darunter Granit, Sandstein, Beton, Schiefer, Ziegel, Terrakotta, unpolierter Marmor, Stuck und Basaltgestein.

Facadeclean Gel kann kalkhaltiges Gestein angreifen.

## Features

- Biologisch abbaubar
- Kann auf fast allen Steinarten verwendet werden
- Durch die Gelform sehr gut geeignet für den Einsatz auf vertikalen Flächen
- Lange Kontaktzeit aufgrund der Gelform
- Entfernt sehr schnell und aktiv alle Arten von Fassadenverschmutzungen

## Technische daten

Farbe:	Transparent
Geruch:	Stechend
Spezifisches Gewicht:	1,12 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 2
Enthält:	Ammoniumbifluorid

## Einsatzbedingungen

Facadeclean Gel kann bei allen trockenen Wetterbedingungen verwendet werden.

## Benutzerhandbuch

1. Facadeclean Gel unverdünnt mit einer Rolle, einem Pinsel oder einer Bürste auftragen.
2. Lassen Sie das Produkt ca. 10 bis 60 Minuten lang in den Untergrund eindringen. Halten Sie die Oberfläche während der Einwirkzeit feucht.
3. Den Untergrund mit einem Hochdrucksprühgerät abspülen und reinigen.
4. Je nach Untergrund einen Druck zwischen 50 und 200 bar verwenden. Verwenden Sie kaltes oder warmes Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 50°C.
5. Falls erforderlich, die Behandlung wiederholen.

## Verpackung

1 und 10 Liter

## Theoretischer verbrauch

Verbrauch 5 - 15 m<sup>2</sup> pro Liter je nach Art und Grad der Verschmutzung und der Porosität des Untergrundes.

## Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Besondere Vorsicht ist bei alkalischen Produkten geboten.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen; die Anwendungszeit entsprechend anpassen.
- Nicht auf heiße Oberflächen oder bei voller Sonneneinstrahlung auftragen.
- Lassen Sie das Produkt nicht austrocknen.

## Lagerung und haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

## Sicherheitsvorschriften

Verursacht schwere Verätzungen und Augenschäden. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung konsultieren.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neu-esten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: September 2023  
Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel- Nummer: 57650